

ゲイン・フェーズ分析器 FRA51602

Gain-Phase Analyzer

NEW

インバータ・スイッチング電源の
ループ・ゲイン測定に。

最大電圧

600V



非絶縁型 PFC 回路を
商用電源に接続した状態で測定可能

ワイヤレス給電
伝送効率測定

メカニカルサーボ
特性測定

フィルタ・増幅器
周波数特性測定

音響・振動分析

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| ■測定周波数 | 10 μ Hz~2 MHz |
| ■測定速度 | 0.5 ms/point |
| ■基本確度 | 振幅 ± 0.01 dB, 位相 $\pm 0.06^\circ$ |
| ■最大測定電圧 | 600 Vrms |
| ■最大入力電圧 | 600 V CAT II / 300 V CAT III |
| ■アイソレーション | 600 V CAT II / 300 V CAT III |
| ■ダイナミックレンジ | 140 dB |
| ●オートレンジング | ●自動高密度スイープ |
| ●遅延機能 | ●振幅圧縮機能 |
| ●シーケンス測定 | ●マーカサーチ機能 |
| ●群遅延測定 | ●周波数変化時位相制御 ... |

他にはない
便利な機能満載 !!

¥ 1,980,000 (税抜)