

テレサイン・テスト・ツール 汎用測定器 一覧

テレサイン・テスト・ツール (T3) は、テレサイン・レクロイの新しいブランドとなります。テレサイン・レクロイ製品を補間してお客様へ幅広いソリューションを提供してまいります。

デジタル・オシロスコープ

T3DSO1000シリーズ

100MHz、2chで9万円

シリアル・データ・トリガ／デコードを標準装備

- 100MHz、200MHz帯域の3モデル
- 14Mポイント/chの大容量メモリ装備
- 豊富な測定 (38種類)、演算 (7種類) ツール
- シリアル・データ・トリガ／デコード (I²C、SPI、UART、RS232) 標準装備
- シーケンス (セグメント) モードで最大80,000波形を補足

モデル名	T3DSO1102	T3DSO1104	T3DSO1204
帯域	100MHz	100MHz	200MHz
チャンネル数	2	4	4
メモリ長	7Mポイント/ch (インターリーブ時: 14Mポイント/ch)		
サンプリング速度	500MS/s (インターリーブ時: 1GS/s)		
ディスプレイ	7インチ		
ミックスド・シグナル	—	16ch (オプション)	
ファンクション・ジェネレータ	—	25MHz、125MS/s (オプション)	
価格 (税別)	¥90,000	¥110,000	¥138,000

T3DSO2000シリーズ


140Mポイント/chの大容量メモリ標準装備、140,000波形／秒の高速更新レート

- 100MHz、200MHz、300MHz帯域の6モデル
- 豊富な測定 (37種類)、演算 (7種類) ツール
- シーケンス (セグメント) モードで最大80,000波形を補足
- 安価17.9万円～ (100MHz、2ch)
- シリアル・データ・トリガ／デコード (I²C、SPI、UART、RS232) オプション

モデル名	T3DSO2102	T3DSO2104	T3DSO2202	T3DSO2204	T3DSO2302	T3DSO2304
帯域	100MHz	100MHz	200MHz	200MHz	300MHz	300MHz
チャンネル数	2	4	2	4	2	4
メモリ長	70Mポイント/ch (インターリーブ時: 140Mポイント/ch)					
サンプリング速度	1GS/s (インターリーブ時: 2GS/s)					
ディスプレイ	8インチ					
ミックスド・シグナル	16ch (オプション)					
ファンクション・ジェネレータ	25MHz、125MS/s (オプション)					
価格 (税別)	¥179,000	¥260,000	¥253,000	¥347,000	¥349,000	¥446,000



T3DSO1000シリーズ
(2chモデル)



T3DSO1000シリーズ
(4chモデル)



T3DSO2000シリーズ
(2chモデル)



T3DSO2000シリーズ
(4chモデル)

任意波形発生器

5MHzで6.9万円、標準8Mポイントの大容量メモリ

- 5MHz～120MHzの多様なモデル
- 多種のモジュレーション・ライブラリ: AM、DSB-AM、FM、PM、ASK、PWM、スイープ、バースト、PSK (2chモデル)
- 高性能14ビット (5MHz、10MHz)、16ビット (40MHz～120MHz)
- 広範囲な波形ライブラリ内蔵 ● 作成した任意波形を出力可能

モデル名	T3AFG5	T3AFG10	T3AFG40	T3AFG80	T3AFG120
最高出力周波数	5 MHz	10 MHz	40 MHz	80 MHz	120 MHz
出力チャンネル数	1		2		
メモリ	16 kポイント/ch		8 Mポイント/ch		
サンプル・レート	125 MSa/s		1.2 GSa/s		
垂直分解能	14ビット		16ビット		
ディスプレイ	3.5インチ・カラー		4.3インチ・カラー		
価格	¥69,000	¥83,000	¥159,000	¥172,000	¥227,000



任意波形発生器
T3AFGシリーズ

テレサイン・テスト・ツール 汎用測定器 一覧

デジタル・マルチメータ

**4.3インチ、デュアルディスプレイを搭載、
DC電圧:1,000V、AC電圧:750V、電流:10A**

- 4 1/2桁、5 1/2桁、6 1/2桁の3タイプ
- 広範囲の測定が可能 (DC/AC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、周期、温度)
- 真の実効値測定 (AC電圧およびAC電流測定)
- 微小波形の測定が可能な高感度レンジ (DC/AC電圧200mV、DC電流200μA、AC電流200μA)
- 豊富な機能 (最大値、最小値、平均値、標準偏差、dB/dBm、パス/フェイル、ヒストグラム、トレンド、バーチャート)

	T3DMM4-5	T3D-MM5-5	T3D-MM6-5	T3DMM6-5-SC
表示	4 1/2桁	5 1/2桁	6 1/2桁	
DC電圧レンジ	600mV-1000V	200mV-1000V		
DC電流レンジ	600μA-10A	200μA-10A		
AC電圧 (RMS) レンジ	600mV-750V	200mV-750V		
AC電流 (RMS) レンジ	60mA-10A	20mA-10A	200μA-10A	
抵抗	600Ω-100MΩ	200Ω-100MΩ		
価格	¥82,000	¥110,000	¥131,000	¥186,000

直流安定化電源

4.3インチ・ディスプレイを搭載、1mV/1mAの高分解能

- アイソレーション3出力:
30V/3A X2, 2.5V/3.3V/5V/3A X1, 220W
- 電圧5桁表示・電流4桁表示、分解能1mV/1mA
- 3出力モード: シリズ、パラレル、独立
- 4.3インチ・カラーディスプレイ TFT-LCD (480×272)
- 電源波形のグラフィカル表示、電圧と電流の高分解能数値表示

	T3PS3000
独立出力	0V - 32V, 3.2A×2, 2.5V/3.3 V/5V, 3.2A×1
パラレル出力	0V - 32V, 6.4A×1, 2.5V/3.3 V/5V, 3.2A×1
シリアル出力	0V - 64V, 3.2A×1, 2.5V/3.3 V/5V, 3.2A×1
最大消費電力	220W
リモートコントロール	SCPI, LabViewドライバ
価格	¥96,000

スペクトラム・アナライザ

**9kHz~2.1GHzと9kHz~3.2GHzの2モデル
豊富なオプション**

- 表示平均雑音レベル - 161dBm/Hz
- 位相雑音 - 98dBc/Hz
- 豊富なオプション (トラッキングジェネレータ、EMIプリコンプライアンステストキット、反射測定キット)
- 切り替え可能なプリアンプ内蔵
- 10.1インチ・カラーディスプレイ WVGA (1024×600)

	T3SA3100	T3SA3200
周波数レンジ	9kHz ~ 2.1GHz	9kHz ~ 3.2GHz
分解能帯域幅	1Hz ~ 1MHz, 1-3-10ステップ	
表示平均雑音レベル	-161dBm/Hz, 1Hzあたりの換算値 (標準値)	
位相雑音	<-98 dBc/Hz @ 1GHz, 10 kHz offset	
ディスプレイ	10.1インチ・カラーディスプレイ WVGA (1024×600)	
価格	¥421,000	¥549,000



デジタル・マルチメータ
T3DMMシリーズ



直流安定化電源
T3PS3000



スペクトラム・アナライザ
T3SA3000シリーズ

テレサイン・レクロイ・ジャパン株式会社

本社 〒183-0006 東京都府中市緑町3-11-5 (芳文社府中ビル3F)
TEL: 042-402-9400 (代) FAX: 042-402-9586
サービスセンター TEL: 042-402-9401 (代) FAX: 042-402-9583
大阪オフィス 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-14-33 (TCSビル4F)
TEL: 06-6330-0961 (代) FAX: 06-6330-0965

ホームページ <http://teledynelecroy.com/japan/>
メールでのお問合せ contact.jp@teledynelecroy.com

御用命は

株式会社マックスシステムズ

本社 〒460-0003
名古屋市中区錦 1-7-2 楠本第 15ビル 6F
TEL: 052-223-2811 FAX: 052-223-2810
刈谷営業所 〒488-0003
刈谷市一ツ木町 3-1-14
TEL: 0566-63-6801 FAX: 0566-63-6800