

**IWATSU**  
2020 年度末

**最大30%OFF**

**キャンペーン & 新製品のご紹介**

※3月31日ご納入分までとなります。

**新製品① デジタルオシロスコープ・DS-8000シリーズ**  
350MHz~1GHz、12ビット、5GS/s、4ch&8ch

**新製品② 1月発売！半導体カーブトレーサ・CS-8000シリーズ**  
ホームページをご覧ください。⇒ : <https://www.iti.iwatsu.co.jp/>

**お買い得オシロスコープ**

デジタル・オシロスコープ ViewGo II

DS-5652A 500MHz 2ch 2GS/s 最大5Mポイント

標準価格 620,000円 **キャンペーン価格 434,000円 (税別)**

DS-5632A 350MHz 2ch 2GS/s 最大5Mポイント

標準価格 470,000円 **キャンペーン価格 329,000円 (税別)**

日本製



**お買い得プローブ**

100MHz対応

ログスキーコイル電流プローブ

SS-683 (限定5台) 標準価格398,000円 **キャンペーン価格318,400円 (税別)**

SS-684 (限定5台) 標準価格398,000円 **キャンペーン価格318,400円 (税別)**

SS-685 (限定5台) 標準価格398,000円 **キャンペーン価格318,400円 (税別)**

日本製

モデル	SS-683	SS-684	SS-685
ピーク電流	120A	300A	600A
最高周波数	100MHz		
センサ部使用温度範囲	-10°C~+70°C		
最大ピーク電圧	1.2kV		
コイル外形	外径:24mm 内径:14mm 厚さ:5.8mm		

ログスキーコイル電流プローブ

SS-295S (限定5台) 標準価格210,000円

SS-295 (L 限定5台) 標準価格210,000円

SS-296S (限定5台) 標準価格210,000円

SS-296 (L 限定5台) 標準価格210,000円

**キャンペーン価格168,000円 (税別)**

**キャンペーン価格168,000円 (税別)**

**キャンペーン価格168,000円 (税別)**

**キャンペーン価格168,000円 (税別)**

日本製

モデル	SS-295S	SS-295L	SS-296S	SS-296L
ピーク電流	6,000A		12,000A	
最高周波数	20MHz	10MHz	20MHz	10MHz
センサ部使用温度範囲	-40°C~+125°C			
最大ピーク電圧	10kV			
コイル長	300m	700mm	300mm	700mm
コイル線径	8.5mm (最大)			



# お買い得プローブ

## ロゴスキーコイル電流プローブ

SS-623S (限定5台)	標準価格210,000円
SS-623M (限定5台)	標準価格210,000円
SS-624S (限定5台)	標準価格210,000円
SS-624M (限定5台)	標準価格210,000円
SS-625S (限定5台)	標準価格210,000円
SS-625M (限定5台)	標準価格210,000円
SS-629M (限定5台)	標準価格210,000円

キャンペーン価格168,000円(税別)

日本製

モデル	SS-623S	SS-623M	SS-624S	SS-624M	SS-625S	SS-625M	SS-629M
ピーク電流	120A		300A		600A		12,000A
最高周波数	10Hz~25MHz	10Hz~20MHz	4Hz~25MHz	4Hz~20MHz	2Hz~25MHz	2Hz~20MHz	0.4Hz~20MHz
センサ部使用温度範囲	-40°C~+125°C						
最大ピーク電圧	5kV						
コイル長	100mm	200mm	100mm	200mm	100mm	200mm	200mm
コイル線径	3mm (最大)						

## 新製品③ 高電圧プローブ・PHV 2000-RO 定価¥59,800- 耐圧：4000V perk、400MHz、2m

### 恒温槽対応プローブ

PHT312-RO 標準価格198,000円

キャンペーン価格178,200円(税別)

熱に強い!



恒温槽などの高温高湿度においても使用可能 (PMK社製)	
型式/品名	PHT-312-RO / パッシブ・シングルエンドプローブ
周波数帯域 (-3dB)	DC~350MHz
減衰比	10:1
精度	±2% (プローブ単体)
最大入力電圧	300Vrms (sCAT II)、1,650V (過渡電圧)
立ち上がり時間	1n ①±10%~90%
入力RC	4.4MΩ~5MΩ//20pF
適合入力容量	10pF~25pF
ケーブル長	約2m

### 電流プローブホール素子タイプ

※別途専用電源が必要になります。

日本製

SS-240A	標準価格200,000円
SS-250	標準価格280,000円
SS-260	標準価格250,000円
SS-270	標準価格300,000円

キャンペーン価格180,000円(税別)
キャンペーン価格252,000円(税別)
キャンペーン価格225,000円(税別)
キャンペーン価格270,000円(税別)



電流線路にクランプするだけで簡単にDC~の電流測定可能な大電流型				
項目	SS-240A	SS-250	SS-260	SS-270
周波数帯域 (-3dB)	DC~50MHz	DC~100MHz	DC~10MHz	DC~2MHz
最大許容入力電流	30Arms		150Arms	500Arms
出力感度	0.1V/A		0.01V/A	
消費電力	5.6VA max	5.3VA max	5.5VA max	7.2VA max
電源電圧	±12V±0.5V		±12V±1V	±12V±0.5V
測定可能導体径	φ5mm		φ20mm	

※ 製品を廃棄する場合は、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。 ●製品改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。 ●ここに記載した内容は、2021年1月現在のものです。  
 ※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。 ●お問い合わせは、下記当社営業部および営業所または取扱店へお問い合わせください。 ●価格変更の可能性がございます。ご注文の際はご確認を頂きますようお願い申し上げます。

**IWATSU** 岩崎通信機株式会社  
 技術的なお問い合わせフリーダイヤル: 0120-102-389 E-mail: info@iwatsu.co.jp  
 URL: http://www.iti.iwatsu.co.jp  
 受付時間 土日祝日を除く営業日の9:00~12:00/13:00~17:00  
 ■ 第二営業部 計測営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492  
 ■ 第三営業部 計測営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492  
 ■ 第四営業部 計測営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492  
 ■ 日本支店計測営業担当 〒550-0005 大阪府西区南船場2-3-6 14F TEL 06-6492-2300 FAX 06-6492-2300  
 ■ 大阪支店計測営業担当 〒550-0005 大阪府西区南船場2-3-6 14F TEL 06-6492-2300 FAX 06-6492-2300  
 ■ 名古屋支店計測営業担当 〒460-0003 名古屋市中区錦1-7-2 楠本第15ビル6F TEL 052-223-2811 FAX 052-223-2810  
 ■ 刈谷支店計測営業担当 〒464-0003 刈谷市一ツ木町3-1-14 TEL 0566-63-6801 FAX 0566-63-6800

●ご相談/お問い合わせは  
**株式会社マックスシステムズ**  
 本社 〒460-0003  
 名古屋市中区錦1-7-2 楠本第15ビル6F  
 TEL : (052) 223-2811 FAX : (052) 223-2810  
 刈谷営業所 〒464-0003  
 刈谷市一ツ木町3-1-14  
 TEL : (0566) 63-6801 FAX : (0566) 63-6800