



オプション

	モデル名	仕様
	LED120E	高速撮影用高照度LED照明装置 外部信号による同期発光機能
	タイムカプセル	XSMカメラ用レコーダー 8TD搭載 4台接続 記録中の再生が可能
	ProVision	PIVソフトウェア 2Dモデル
	ProVision 3D	PIVソフトウェア 3Dモデル
	ViewPoint	高精度動作解析ソフトウェア 2Dモデル
	ViewPoint 3D	高精度動作解析ソフトウェア 3Dモデル

株式会社マックスシステムズ

本 社 〒460-0003
 名古屋市中区錦1-7-2 楠本第15ビル6F
 TEL : (052) 223-2811 FAX : (052) 223-2810
 刈谷営業所 〒448-0003
 刈谷市一ツ木町3-1-14
 TEL : (0566) 63-6801 FAX : (0566) 63-6800









ハイスピードカメラ製品ラインナップ





ハイスピードカメラ製品ラインナップ仕様

仕様は予告なく変更される場合がございます。(2020年2月1日現在)

	モデル名	センサー解像度(画素)	録画速度(fps)	記録容量	ストリーミング	バックアップ	インターフェース	サイズ(約mm)	重量(約g)	特長	キーワード
 NEW	XSM-HD	1,920X1,080	5,350	パソコンのメモリに依存	パソコンのメモリ及びHDDへ直接書き込み可能 但しパソコンの性能によってはHDD書き込みには制限あり	—	Thunderbolt3	58X57X44	200	リアルタイム取り込み ストリーミング	
	XSM-1540	1,440X1,024	4,700								
	XSM-3520	2,560X1,440	2,400								
	XSM-4K Veloce	3,840X2,160	1,000								
	XSM-5K	5,120X2,880	400								
	XS-1440P2.0	2,560X1,440	420				PCIe 2.0X4	65X120X36.5	240		
	XS-1440P3.0	2,560X1,440	670								
 NEW	R-2K	2,048X1,080	360	16GB	—	—	10Gigabit-Ethernet HDSDI2系統(LIXE、再生)	71X51X123	580	ベーシックモデル	
	CCM1520	1,440 X 1,024	2,000	8GB	—	マイクロSDカード対応	Gigabit-Ethernet HDSDI	44X44X70	270	270gの超小型軽量 メモリ内蔵 HD-SDI出力標準、 耐G性能	小型軽量 SDK付属 LabVIEWプラグイン付属 MATLabプラグイン付属
	CCM1540	1,440 X 1,024	4,000								
	CCM-3510	2,560X1,440	1,000								
	CCM-3525	2,560X1,440	2,000								
	CCM-5K05	5,120X2,880	500								
	O9-S1	2,560 X 1,440	3,000		外付けSSDに可能	240GB外付けSSD (オプション 480GB)	Gigabit-Ethernet HD-SDI	103X49X92	1,070	フラッグシップモデル レンズコントロール機能	PIV機能 Windows対応コントロールソフトウェア iPad 対応コントロールソフトウェア
	O10-4K	3,840X2,400	1,000								
	Os7	1,920X1,280	1,350	16GB/32GB	内蔵SSDに可能 書き込み速度は カメラモデルにより異なる	無し/250/500GB/1TBから選択 但し内蔵にて固定	Gigabit-Ethernet (オプション HD-SDI)	69X63X87	690	SSD内蔵 高速バックアップ ストリーミング MIL-STD 耐G性能	
	Os8-S1	1,600X1,200	2,000								
	Os8-S2	1,600X1,200	4,000								
	Os8-S3	1,600X1,200	8,000								
	Os9-S1	2,560 X 1,440	3,000								
	Os10-4K	3,840X2,400	1,000								
	CC1520	1,440X1,024	2,000				Gigabit-Ethernet HD-SDI		690	高感度 HD-SDI出力標準 高速バックアップ ストリーミング	
	CC1540	1,440X1,024	4,000								
	CC2020	1,920X1,080	2,000								
	CC4010	2,560X1,600	1,000								
	OSA4	1,024X1,024	1,200				Gigabit-Ethernet (オプション HD-SDI)	65X63X87		防水防水、防塵 航空機搭載可能モデル防塵	