

タッチパネルPC各種

15 インチタッチパネル PC

WavePOS-9590



導入事例

- ・某飲食店のキッチンモニター
- ・工場内での各種操作端末

仕様

CPU	Intel® Celeron J6412	
メモリ	8GB	
ストレージ	128GB	
電源	DC24V	
ディスプレイ	サイズ	15インチ(4:3)
	解像度	1024 x 768
	輝度	400nits
スピーカー	あり	
本体寸法	W342mm x H305mm x D175mm	
インターフェイス	USB3.0 x 3, USB2.0 x 1	
	HDMI x 1, COM x 3, RJ11 x 1, LAN x 1	

12.1 インチパネル PC

PPC-312



特長

- ・抵抗膜式なので手袋のままタッチが可能
- ・前面は IP66 で防水・防塵仕様

仕様

CPU	Intel® Celeron® J6412	
メモリ	8GB	
ストレージ	128GB	
電源	DC24V	
ディスプレイ	サイズ	12.1インチ(4:3)
	解像度	1024 x 768
	輝度	500nits
スピーカー	あり	
本体寸法	W317mm x H246mm x D52.7mm	
インターフェイス	USB3.0 x 2, USB2.0 x 2, USB-type C x 1	
	HDMI x 1, COM x 2, RJ11 x 1, LAN x 2	

15.6 インチパネル PC

UTC-115



特長

- ・ファンレス設計で動作音が静か
- ・厚さ 29.5mm と薄型のため省スペース

仕様

CPU	Intel® Pentium® N4200	
メモリ	4GB	
ストレージ	128GB	
電源	DC24V	
ディスプレイ	サイズ	15.6インチ(16:9)
	解像度	1366 x 768
	輝度	220nits
スピーカー	なし(オーディオ端子x1)	
本体寸法	W398.8mm x H248.2mm x D29.5mm	
インターフェイス	USB3.0 x 4	
	HDMI x 1, COM x 2, RJ11 x 1, LAN x 2	

タッチパネルPC各種

9.7 インチ POS PC

sPOS



導入事例

- ・クリニックの受付
- ・大学の印刷管理ソリューション

特長

- ・L型スタンド使用でスマートに設置可能

仕様

CPU	Intel® Intel Quad Core Celeron J3455	
	Intel® Celeron® Elkhart LakeJ6412	
メモリ	4GB	
ストレージ	120GB	
電源	DC12V	
ディスプレイ	サイズ	9.7インチ(4:3)
	解像度	1024 x 768
	輝度	300-350nits
スピーカー	なし	
本体寸法	W241.8mm x H325.9mm x D186.3mm	
インターフェイス	USB3.0 x 4, USB2.0 x 2	
	HDMI x 2, COM x 2, RJ11 x 1, LAN x 2	

10 インチタッチモニター

AS-1000J



導入事例

- ・POS 用セカンドモニターなどで使用可能

仕様

CPU	-	
メモリ	-	
ストレージ	-	
電源	DC12V	
ディスプレイ	サイズ	10インチ(4:3)
	解像度	1024 x 768
	輝度	300-350nits
スピーカー	なし	
本体寸法	W242.7mm x H187.2mm x D30mm	
インターフェイス	USB type-B x 1	
	HDMI x 1, VGA x 1	