

2次元対応バーコードスキャナー

ST-240U



- ほとんどの 1D、2D バーコード読取に対応
- シンプルな性能であり圧倒的低コスト
- 1.5m までの高さからの落下への衝撃耐性

製品仕様

製品型番	ST240-U	
本体カラー	ブラック	
インターフェース	USB Type-A	
対応プロファイル	USB (HID/COM)	
解像度	640 x 480ピクセル	
光源	白色イルミネーション/エイミング 赤色LED	
スキャン速度	60スキャン/秒	
分解能	1D: 4mil 2D: 6.8mil	
PCS値	25%	
耐外乱光	最大100,000Lux	
インジケーター	ビープ/LED	
対応読取コード	1D	All UPC/EAN/JAN Code (UPC-A, UPC-E, JAN-8, JAN-13, EAN-8, EAN-13, EAN-128), Code11, Code32, Code39, Code39 FullASCII, Code93, Code128, Codabar/NW7, Interleaved2of5, Industrial2of5, Matrix2of5, ChinaPost Code, MSI/ Plessey, GS1 Code, GS1 Limited, GS1 Expanded
	2D	QR Code, Data Matrix, PDF 417, Aztec Code, Maxicode
入力電源	DC5V	
消費電力	読取り時	160mA
	スタンバイ時	30mA
動作温度	-20°C~50°C	
保管温度	-20°C~60°C	
湿度	10%~95% (結露しないこと)	
衝撃耐性	1.5m から自然落下で正常動作	
重量	約174g (ケーブル除く)	
本体寸法	163.5(L) x 65(W) x 89.5(H)mm	
筐体素材	ABSプラスチック	

株式会社エフケイシステム
URL: <https://www.fksystem.co.jp>

仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。

本 社 〒462-0063 愛知県名古屋市中区丸新町 212 番地
TEL: 代表 (052) 909-7460 / 営業部 (052) 908-1156 FAX: (052) 909-7461

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 1 丁目 14 番 11 号 藤野ビル 3F
TEL: (03) 6803-2615 FAX: (03) 6803-0981

大阪営業所 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 2-1-1 江戸堀センタービル B1-B18
TEL: (080) 4616-7144 FAX: (06) 7635-9740

仙台営業所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2-2-30 日興ビル 3F-21
TEL: (080) 4813-6550 FAX: (022) 774-2730

株式会社マックスシステムズ

本 社 〒460-0003 名古屋市中区錦1-7-2 楠本第15ビル6F
TEL: (052) 223-2811 FAX: (052) 223-2810

刈谷営業所 〒448-0003 刈谷市一ツ木町3-1-14
TEL: (0566) 63-6801 FAX: (0566) 63-6800

URL: <https://www.macsystems.co.jp>