

有効期限:2022年9月末日

SMFLレンタル レンタル在庫品セールリスト Vol. 35

掲載の機種以外にも、お買い得商品が多数ございます。詳細は弊社ホームページの「中古販売」をご覧ください。

電 圧 ・ 電 流 ・ 電 力 測 定 器

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
1 日置電機	クランプオンプローブ	GX01188	3274	256,500	145,000	1ヶ月	周波数帯域:DC~10MHz 連続最大入力範囲:150Arms 出力電圧レイト:0.01V/A 測定可能導体径:φ20mm
2 日置電機	リークハイテスタ	GX13420	3355-04	161,500	85,000	1ヶ月	リークハイテスタ・セット(本体3355+op9800+op9801+op9797) 絶縁抵抗劣化による有効漏洩電流の測定が可能 測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線(50/60Hz) チャネル数:電圧電流各1 最大入力電圧:AC500V 最大入力電流:使用するクランプ センサに準ずる I/F:USB2.0 電源:単3形アルカリ乾電池 op9800:クランプ センサ(定格一次電流:AC10A,測定可能導体径:φ30mm,コード長:3m) op9801:クランプ センサ(定格一次電流:AC10A,測定可能導体径:φ40mm,コード長:3m) op9797:ケース
3 エーティーシー	直流電圧電流源/モジュール	GX24888	6541/01	898,000	530,000	1ヶ月	カラーLCD搭載ペンチトップ型 ch数:4 電圧発生範囲:0~±10V 電流測定範囲:0~±500mA I/F:USB,GPIB(op01) op01:GPIBインタフェース
4 横河計測	ソースメジャーユニット	GX01811	765501-M/C10(GS610)	612,000	340,000	1ヶ月	GS610 発生部:レンジ:200mV~110V(直流電圧発生),20μA~3A(直流電流発生) 測定部:レンジ:200mV~110V(直流電圧測定),20μA~3A(直流電流測定) I/F:GP-IB,RS-232,USB opC10:Ethernetインタフェース
5 横河計測	マルチチャネルソースメジャーユニット	GX27536	765601-D(GS820)	1,016,000	670,000	1ヶ月	18Vモデル 電圧レンジ:200mV~18V 電流レンジ:200nA~3A 最大出力:±18V±1.2A,±7V±3.2A I/F:GPIB,RS-232C,USB2.0(B),Ethernet 電源:AC100~120/200~240V(50/60Hz)
6 横河計測	ハンディキャリブレータ	GX25892	CA330	106,000	67,000	1ヶ月	測定抵抗体(RTD)発生/測定:Pt100 Pt200 Pt500 Pt1000 Cu10 Ni120 Pt50 Pt50G Pt100G Cu50M Cu100M 電源:アルカリ単3乾電池×4
7 日置電機	AC/DCカレントプローブ	GX26314	CT6846-05	216,500	140,000	1ヶ月	定格電流:AC/DC1000A 出力電圧:2mV/A 周波数特性:DC~20kHz 測定可能導体径:φ50mm以下 コード長:3m 出力端子:ME15W
8 日置電機	AC/DCカレントセンサ	GX11206	CT6863-10	156,500	72,000	1ヶ月	定格電流:AC/DC200A 出力電圧:2V/定格電流値 周波数特性:DC~500kHz 測定可能導体径:φ24mm以下 コード長:3m op10:高精度レンジ(3390-10高精度レンジ)との組合せにより,±0.1%(45~66Hz)の精度となる
9 日置電機	AC/DCカレントセンサ	GX11109	CT6865	206,500	97,000	1ヶ月	定格電流:AC/DC1000A 出力電圧:2V/定格電流値 周波数特性:DC~20kHz 測定可能導体径:φ34mm以下 コード長:3m
10 日置電機	AC/DCカレントプローブ	GX27309	CT6876	206,500	140,000	1ヶ月	定格電流:AC/DC1000A 出力電圧:2mV/A 周波数特性:DC~1.5MHz 測定可能導体径:φ36mm以下 コード長:10m 出力端子:ME15W
11 菊水電子工業	高調波フリップアナライザ	GX24403	KHA3000	2,408,000	1,450,000	1ヶ月	最大入力電圧:600Vrms/900Vpeak(CAT I),400Vrms(CAT II) 最大入力電流:40Arms/100Apeakどちらか小さい方(連続),160Apeak(20ms以内) 入力チャンネル数:3ch(電圧入力/電流入力) 入力切替:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線 レンジ 定格電圧:150V/300V/600V レンジ 定格電流:0.5A/1A/2A/5A/10A/20A/40A 周波数範囲:45Hz~65Hz 高調波解析次数:40次,180次(OTHERモード) 電圧高調波解析次数:40次 I/F:GPIB,RS232C,USB 外部記憶対応:メモリーCFカード(別途)
12 日置電機	クランプオンパワーポーター	GX19825	PW3360-11/9661×3,C1005,PW9002,PW9003,Z4001	293,000	190,000	1ヶ月	クランプ式交流電力計(高調波機能付) 測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線 チャネル数:電圧3,電流3 電圧レンジ:AC600V 電流レンジ:クランプ センサに依存 電力レンジ:300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) I/F:SDカード,LAN,USB2.0 電源:ACアダプタ,バッテリー,電源供給アダプタ op9661×3:クランプ センサ(AC500A) opC1005:携帯用ケース opPW9002:バッテリーセット(バッテリー:9459+ケーブル) opPW9003:電源供給アダプタ(AC100~240V,測定ラインから電源供給) opZ4001:SDメモリーカード(2GB)

電 圧 ・ 電 流 ・ 電 力 測 定 器

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
13 日置電機	クランプオンパワーワーカー	GX23481	PW3365-10/9642,9661×3,C1008,PW9002,PW9020,SF1001,Z4001	449,500	290,000	1ヶ月	クランプ式交流電力計(金属非接触電力測定) 測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線 チャネル数:電圧3,電流3 電圧レンジ:AC400V 電流レンジ:クランプ センサに依存 電力レンジ:200W~6MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) I/F:SDカード,LAN,USB2.0 電源:ACアダプタ(AC100~240V),バッテリーパック(Ni-MH) 電圧センサ×4付属(標準付属+オプション) op9642:LANケーブル op9661×3:クランプ センサ(AC500A) opC1008:携帯用ケース opPW9002:バッテリーセット opPW9020:電圧センサ opSF1001:バッテリーボックス opZ4001:SDメモリーカード(2GB)
14 横河計測	プレジジョンパワーアナライザ	GX21668	WT3004E-2A4-30A0-D/C5,FQ	3,437,900	1,800,000	1ヶ月	WT3000E(2A4入力エレメント,30A入力エレメント無付) 測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線 電圧測定レンジ:15V~1000V,レンジ 電流測定レンジ:5mA~2A,9レンジ(直接入力) I/F:GP-IB,イーサネット,USB pC5:USBポート(周辺機器) opFQ:周波数測定追加(全ての入力エレメントに入力される電圧電流の周波数測定) 消耗品:100009603(安全端子アダプタセット)

回 路 素 子 ・ 磁 性 体 測 定 器

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
15 ムサシインテック	活線 tester	GX01234	GCT-34/GZ-80G,PS-60G	246,000	170,000	1ヶ月	測定対象電路:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線,入力電流(零相電流入力):AC0~2200mA,電圧測定:85~260V,合成漏れ電流レンジ:0~20/200/2000mA,対地抵抗成分電流レンジ:0~20/200mA,対地絶縁抵抗:0.001~9.999MΩ,opGZ-80G:クランプ センサ,opPS-60G:非接触電圧センサ

周 波 数 ・ 時 間 測 定 器

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
16 キーサイト・テクノロジー	ユニバーサルカウンタ	GX00527	53132A/012,030	1,234,463	450,000	1ヶ月	周波数範囲(Hz):DC~225M(DC結合,チャネル1,2) 1M~225M(AC結合,50Ω,チャネル1,2) 30~225M(AC結合,1MΩ,チャネル1,2) 100M~3G(チャネル3) 表示桁数:12 エッジトリガ:レベル<3×10 ⁻⁹ /9月 周期(s):4.44n~10 備考:GP-IB付 op012:超高安定オプション・タイムベース op030:3GHzチャネル追加(BNCコネクタ)
17 キーサイト・テクノロジー	マイクロ波カウンタ	GX09849	53150A/001	1,410,989	300,000	1ヶ月	周波数範囲:10Hz~125MHz,50MHz~20GHz 周波数分解能:1Hz~1MHz チャネル数:2 パワー測定分解能:0.01dB エッジトリガ:レベル5×10 ⁻⁹ /10日 入力コネクタ:BNC(オス),SMA・3.5mm互換(オス) I/F:GP-IB,RS-232C 備考:周波数・パワーを同時測定可能 電源:AC90~132,216~264V op001:オプション・タイムベース
18 Rohde & Schwarz	ユニバーサルカウンタ	M001647	HM8123/S50,RG316M11SMB11B NC3M	258,120	130,000	1ヶ月	周波数範囲:DC~200MHz(インプットA/B),100MHz~3GHz(インプットC) 分解能:10桁(ゲートタイム:10s) コネクタ:BNC(オス)50Ω/1MΩ,SMA(オス)50Ω タイムベース:0.05×10 ⁻⁶ /日(TCXO) I/F:RS-232C,USB 電源仕様:AC115V±10%(商用電源AC100Vでは動作しない可能性あり) opS50:キャリブレーションケース opRG316M11SMB11BNC3M:フレキシブル・ケーブル(長さ:3m,SMB(オス)-BNC(オス))
19 テンソクテクノ	デジタル時間計	GM90080	MCS-5000	187,000	50,000	1ヶ月	時間測定:0~999.99s,表示桁数:5桁LED(バックライト),分解能:0.1ms,周波数測定:20.00~500.00Hz,(入力電圧(AC5~250Vrms))
20 アンリツ	マイクロ波周波数カウンタ	GX09936	MF2413C/003	928,000	400,000	1ヶ月	周波数範囲:10Hz~10MHz(1MΩ) 10MHz~1GHz(50Ω) 600MHz~27GHz パルス繰返し周期:340ns~0.1s(休止時間:≥40ns) 表示桁数:12桁および1桁(1符号) I/F:GP-IB op003:水晶発振器(±5×10 ⁻⁹ /10日)

波 形 測 定 器

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
横河計測	差動プローブ	GX07727	701922	110,000	55,000	1ヶ月	周波数帯域:200MHz 減衰比:10:1 最大入力電圧:±20Vpeak
横河計測	差動プローブ	GX14480	701926	220,000	132,000	1ヶ月	周波数帯域:50MHz 減衰比:100:1,1000:1 最大入力電圧:7000Vpeak
キーサイト・テクノロジー	アクティブ差動プローブ	GX02127	1132A	872,170	240,000	1ヶ月	InfiniiMax I シリーズ 周波数帯域:5GHz 減衰比:10:1 最大入力電圧:±30V
横河計測	デジタルオシロスコープ	G311161	701730-M-J1/B5,P4,C10(D L1740E)	1,193,000	350,000	1ヶ月	DL1700Eシリーズ 周波数帯域:500MHz ch数:4 垂直軸分解能:8bit サンプリングレート:1GS/s レコード長:2M I/F:LAN,GPIB プローブ:700988×4 内蔵メモリータイプ:FDD(J1) opB5:内蔵プリンタ opP4:701730,701740用プローブパワー opC10:イーサネット 消耗品:GT00059 B9850NX(プリンタ用ロール紙)
横河計測	ミックスドシグナルオシロスコープ	GX10506	710130-M-HJ/B5,M2,P4,F4(DLM2054)	1,608,000	720,000	1ヶ月	DLM2000シリーズ 周波数帯域:500MHz ch数:4 垂直軸分解能:8bit サンプリングレート:1.25GS/s レコード長:12.5M I/F:USB プローブ:701939×4 opB5:内蔵プリンタ opM2:メモリ拡張(連続12.5Mbit/s イントリグ) 62.5Mbit/s イント) opP4:ch4専用プローブ電源 opF4:CAN+LINトリガー & 解析 消耗品:GT00129 B9988AE(プリンタ用ロール紙)
TELWAVE	TDD帯バンドパスフィルタ (2010~2025MHz)	GX03956	BPF2017.5BW15 M801	110,000	60,000	1ヶ月	周波数:2010MHz~2025MHz
テクトロニクス社	I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	GX01327	DPO4EMBD	250,000	77,000	1ヶ月	DPO4000シリーズ 用シリアル・トリガ/解析モジュール(I²C/SPI)
キーサイト・テクノロジー	オシロスコープ	GX27583	DSAV334A/200,800,810	40,834,126	24,000,000	1ヶ月	InfiniiumVシリーズ 周波数帯域:33GHz(ch2),16GHz(ch4) ch数:4 垂直軸分解能:8bit サンプリングレート:40GS/s メモリ長:200M I/F:LAN,USB op200:200Mbit/s イントリグのメモリ op800:Standard Removable SSD(500GB) op810:ハードウェア・シリアル・トリガ機能
キーサイト・テクノロジー	スペクトラムアナライザ	GX14954	E4407B/060,226,AYX,AYZ,B75,H70	6,399,833	1,500,000	1ヶ月	ESA-Eシリーズ 周波数範囲:9k~26.5GHz 分解能帯域幅:1Hz~5MHz 測定レベル:-167dBm~+30dBm RF入力コネクタ:N(メス),50Ω I/F:GPIB op060:低エミッション op226:位相雑音測定 パーシステンス opAYX:高速タイムドメイン掃引,IF,掃引,ビデオ出力ポート opAYZ:外部ミキシング opB75:パフォーマンス・オプション・バンドパス(1D5(高安定周波数基準)+1DR(狭分解能帯域幅)+1DS(プリアンプ)) opH70:70MHz IF出力
Rohde & Schwarz	ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ	M000493	FPH/B3,B4,B22,K15,HA-Z322-02(モデル02)	970,000	500,000	1ヶ月	FPH(モデル02) 周波数範囲:5kHz~4GHz(opB3,B4) 分解能帯域幅:1Hz~3MHz 測定レベル:-158dBm~+30dBm RF入力コネクタ:N(メス),50Ω I/F:LAN,USB2.0(A,Mini-B) 電源:ACアダプタ,Li-ionバッテリー opB3:周波数拡張(2GHz~3GHz) opB4:周波数拡張(3GHz~4GHz) opB22:プリアンプ opK15:干渉解析 opHA-Z322-02:キャリブレーション・ホルダ
Rohde & Schwarz	ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ	GX26469	FPH/HA-Z220(モデル02)	617,000	240,000	1ヶ月	FPH(モデル02) 周波数範囲:5kHz~2GHz 分解能帯域幅:1Hz~3MHz 測定レベル:-158dBm~+30dBm RF入力コネクタ:N(メス),50Ω I/F:LAN,USB2.0(A,Mini-B) 電源:ACアダプタ,Li-ionバッテリー opHA-Z220:ソフトウェア
エヌエフ回路設計ブロック	周波数特性分析器	GX00958	FRA5097	2,865,000	1,280,000	1ヶ月	周波数範囲:0.1mHz~15MHz 2ch 設定分解能:0.1mHz(発振部) AC振幅:0~10Vpeak I/F:GP-IB,USB 感熱プリンタ 消耗品:100005969 PC-007-0382(紙)
Rohde & Schwarz	ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ	M000604	FSH20-20/B106,J100,K40,K46,K47-02,K50,K51,Z114,HA-Z202,HA-Z203,HA-Z206,HA-Z222-60,HA-Z321,NRP18T,NRP-ZKU-03	5,963,000	2,980,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz~20GHz(モデル20) 分解能帯域幅:10Hz~3MHz 測定レベル:-161dBm~+30dBm RF入力コネクタ:N(メス),50Ω I/F:LAN,USB 電源:ACアダプタ,バッテリー opB106:大容量バッテリー opJ100:LTE-3G FDD BTS/eNB Txテストソフトウェア(別途PC必要) opK40:LAN/USB経由リモートコントロール opK46:CDMA2000 BTSバッテリー・チャージおよびEVM測定 プリケーション opK47-02:1xEV-DO バッテリー・チャージおよびEVM測定 プリケーション opK50:LTE FDD テストソフトウェア バッテリー・チャージおよびEVM測定 プリケーション opK51:LTE TDD テストソフトウェア バッテリー・チャージおよびEVM測定 opZ114:超高安定リファレンスオシレータ opHA-Z202:12V自動車用シグナルソケットアダプタ opHA-Z203:バッテリー・チャージ・キコニット opHA-Z206:リチウムイオンバッテリーパック opHA-Z222-60:キャリブレーション・ホルダ(FSH-Z114装着用) opHA-Z321:ハードケース opNRP18T:ケーブル・リターン・セーフ(DC~18GHz) opNRP-ZKU-03:USBケーブル 1.5m

波 形 測 定 器

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
Rohde & Schwarz	ハンドヘルドスペクトラムアナライザ	GX22033	FSH20-20/J100,K40,K46,K47-02,K50,K51,Z114,HA-Z202,HA-Z203,HA-Z206,HA-Z221,HA-Z222-60,NRP-Z4-02,NRP-Z51-02	4,991,000	2,200,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～20GHz(待機時) 分解能帯域幅:10Hz～3MHz 測定レベル:-161dBm～+30dBm 入力コネクタ:N(メス),50Ω I/F:LAN,USB 電源:ACアダプタ,バッテリー opJ100:LTE-3G FDD BTS/eNB TXテストソフトウェア(別途PC必要) opK40:LAN/USB経由リモートコントロール opK46:CDMA2000 BTS/eNB イロット・チャンネルおよびEVM測定ソフトウェア リケーション opK47-02:1xEV-DO バイロット・チャンネルおよびEVM測定ソフトウェア リケーション opK50:LTE FDD ターミナル,バイロット・チャンネルおよびEVM測定ソフトウェア リケーション opK51:LTE TDD ターミナル,バイロット・チャンネルおよびEVM測定ソフトウェア リケーション opZ114:超高安定リファレンスオシレータ opHA-Z202:12V自動車用シグナリットアップアダプタ opHA-Z203:バッテリーチャージャーユニット opHA-Z206:リチウムイオンバッテリーパック opHA-Z221:ハードケース opHA-Z222-60:キャリングホルダー(FSH-Z114装着用) opNRP-Z4-02:USBアダプタ(2m) opNRP-Z51-02:ケーブル/ケーブルセンサー(0～18GHz)
Rohde & Schwarz	シグナルアナライザ	GX12780	FSV13/B1,B18,B22,B25,K72,K100,S16,S100,SUCOFLEX106	8,389,000	2,000,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～13.6GHz 分解能帯域幅:1Hz～10MHz 測定レベル:-151～+30dBm 入力コネクタ:N(メス),50Ω opB1:調整可能キャリッジ・バンド 付ケース opB18:リムアップ SSD opB22:リアンプ (9kHz～7GHz) opB25:電子式アッテネータ(1dBステップ) opK72:3GPP BS(DL)解析(HSDPA) opK100:LTE BS(DL)解析 opS16:RFフィルタボックス(6セクタ対応) opS100:LTE/3G FDD BTS/eNB TXテストソフトウェア opSUCOFLEX106:N(メス)-N(メス)ケーブルボックス接続用RFケーブル(1m)
Rohde & Schwarz	シグナルアナライザ	GX20854	FSV30/B1,B14,B18,B22,B25,K9,K82,K84,K100,K101,S11,S52,S100,SUCOFLEX106	11,010,000	3,500,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～30GHz 分解能帯域幅:1Hz～10MHz 測定レベル:-161～+30dBm テストアダプタ:APC3.5mm/N(メス) opB1:調整可能キャリッジ・バンド 付ケース opB14:超高安定リファレンスオシレータ opB18:リムアップ SSD opB22:リアンプ (9kHz～7GHz) opB25:電子式アッテネータ(1dBステップ) opK9:ケーブルセンサーボード opK82:CDMA2000基地局シグナル opK84:1xEV-DO基地局シグナル opK100:LTE FDD BS(DL)解析 opK101:LTE FDD BS(UL)解析 opS11:RFフィルタボックス(3バンド) opS52:ハードキャリッジ ケース opS100:LTE/3G FDD BTS/eNB TXテストソフトウェア opSUCOFLEX106:N(メス)-N(メス)ケーブルボックス接続用RFケーブル(1m)
Rohde & Schwarz	シグナルスペクトラムアナライザ	GX23382	FSW26/B4,B24-26,B25,K7,K70	13,852,000	6,500,000	1ヶ月	周波数範囲:2Hz～26.5GHz 分解能帯域幅:1Hz～10MHz 測定レベル:-165dBm～+30dBm 入力コネクタ:APC3.5mm(メス) opB4:OCXO基準発振器 opB24-26:リアンプ (100kHz～26GHz) opB25:電子式アッテネータ(1dBステップ) opK7:AM/FM/PM/TW/TW変調解析 opK70:ベクトル変調解析
Rohde & Schwarz	シグナル・スペクトラム・アナライザ	GX21837	FSW85/B4	23,252,000	14,000,000	1ヶ月	周波数範囲:2Hz～85GHz 分解能帯域幅:1Hz～10MHz 測定レベル:-154dBm～+30dBm 入力コネクタ:1.00mm(メス) opB4:OCXO、基準発振器
キーサイト・テクノロジー	導波管高調波ミキサ	GX14800	M1970V/001,101,201	1,357,444	400,000	1ヶ月	N9030A(PXA),N9020A(MXA),N9010A(EXA)の動作周波数レンジを50～75GHzまで拡大(ブリリアンタナシ) 周波数レンジ:50～75GHz(op001) LO高調波次数:6 変換ロス:23dB 最大RF入力レベル:-20dBm(CW) IF/LOコネクタ:SMA(メス) フラッシュ:UG-385/WR-15 I/F:USB(自動振幅補正等) op001:50～75GHz導波管高調波ミキサ op101:ローカルオシレータ・ケーブル(1m) op201:USBケーブル(1.8m)
キーサイト・テクノロジー	AXIeシャーシ	GX15065	M9502A	1,285,539	550,000	1ヶ月	AXIeシャーシ スロット数:2 電源:AC100～240V
アンリツ	シグナルアナライザ	GX18650	MS2691A/001.003,008,MX269017A,MX269020A,MX269030A,MX703721A-010,B0633A,Z1166A	10,028,000	1,980,000	1ヶ月	周波数範囲:50Hz～13.5GHz 分解能帯域幅:1Hz～1MHz(1/3ノイズ) 測定レベル:-166dBm～+30dBm RF入力:N(メス),50Ω I/F:Ethernet,GP-IB,USB 2.0(A,B) op001:ルビジウム基準発振器 op003:ブリリアンタ下限拡張(3GHz) op008:6GHzリアンプ (100kHz～6GHz) opMX269017A:ベクトル変調解析ソフトウェア opMX269020A:LTEターミナル測定ソフトウェア opMX269030A:W-CDMA BS測定ソフトウェア opMX703721A:LTE基地局自動測定ソフトウェア op010:W-CDMA測定オプション opB0633A:ブリックキャリッジ ケース opZ1166A:TDD測定スワップ リース測定用ケーブル(2010～2025MHz)
アンリツ	スペクトラムマスタ	GX24961	MS2712E/0009,0019,0031,0413,0883,0885,2000-1528-R	2,702,000	1,800,000	1ヶ月	周波数範囲:100kHz～4GHz 分解能帯域幅:1Hz～3MHz 測定レベル:-157dBm～+26dBm RF入力コネクタ:N(メス),50Ω I/F:USB(A,mini-B) 電源:ACアダプタ,Li-Ionバッテリー マップ・ソフトウェア付 op0009:復調帯域幅拡張(20MHz) op0019:高精度ローマータとの接続機能(要ローマータ) op0031:GPS受信機能 op0413:イーサネット接続機能 op0883:LTE/LTE-A FDD/TDD測定機能 op0885:WiMAX Fixed/移動体測定機能 op2000-1528-R:GPSアンテナ
アンリツ	スペクトラムマスタ	GX23328	MS2712E/0009,0019,0031,0413,0883,0885,2000-1528-R,ER-1003A,ER-1003Aヨウソフトキャリッジケース,J0127A	3,577,000	2,100,000	1ヶ月	周波数範囲:100kHz～4GHz 分解能帯域幅:1Hz～3MHz 測定レベル:-157dBm～+26dBm RF入力コネクタ:N(メス),50Ω I/F:USB(A,mini-B) 電源:ACアダプタ,Li-Ionバッテリー マップ・ソフトウェア付 op0009:復調帯域幅拡張(20MHz) op0019:高精度ローマータとの接続機能(要ローマータ) op0031:GPS受信機能 op0413:イーサネット接続機能 op0883:LTE/LTE-A FDD/TDD測定機能 op0885:WiMAX Fixed/移動体測定機能 op2000-1528-R:GPSアンテナ opER-1003A:ルビジウム発振器 opJ0127A:同軸コネクタ(ER-1003A接続用,1m)
アンリツ	スペクトラムマスタ	GX20512	MS2720T/0009,0019,0031,0720,0883,0884,2000-1528-R,ER-1003A,ER-1003Aヨウソフトキャリッジケース,J0127A	5,725,400	3,400,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～20GHz(op0720) 分解能帯域幅:1Hz～10MHz 測定レベル:-161dBm～+30dBm RF入力コネクタ:N(メス),50Ω I/F:LAN,USB(A,mini-B) 電源:ACアダプタ,Li-Ionバッテリー op0009:復調機能用ハードウェアアップグレード op0019:高精度ローマータとの接続機能(要ローマータ) op0031:GPS受信機能 op0720:20GHzスペクトラムアナライザ op0883:LTE(FDD and TDD)測定機能 op0884:CDMA/EV-DO測定機能 op2000-1528-R:GPSアンテナ opER-1003A:ルビジウム発振器 opER-1003Aヨウソフトキャリッジ ケース opJ0127A:同軸コネクタ(ER-1003A接続用,1m)

波 形 測 定 器

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
アンリツ	マイクロ波コンバクトスペクトラムアナライザ	GX10782	MS2724C/0009,0019,0031,0044,0045,0541,0542,0543,760-243-R,PSN50	4,489,000	1,300,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～20GHz 分解能帯域幅:1Hz～10MHz 測定レベル:-160dBm～+30dBm RF入力コネクタ:N(メス),50Ω I/F:LAN,USB(A,mini-B) 電源:AC75W,2Li-Ionバッテリー op0009:復調機能用ハードウェアアップグレード op0019:高精度パルスレートとの接続機能(要パルスセンサ) op0031:GPS受信機能 op0044:W-CDMA/HSPA+ RF測定機能 op0045:W-CDMA復調機能 op0541:LTE RF測定機能 op0542:LTE 復調機能 op0543:LTE 復調帯域幅(15、20MHz) op760-243-R:運搬ケース opPSN50:高精度パルスセンサ(50MHz～6GHz)
アンリツ	シグナルアナライザ	GX14212	MS2830A/006,043,062,108	3,478,000	1,500,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～13.5GHz(op043) 分解能帯域幅:1Hz～1MHz(1-3シーケンス 測定レベル:-162dBm～+30dBm RF入力コネクタ:N(メス),50Ω I/F:Ethernet,GPIB,USB 2.0(A,B) op006:解析帯域幅(10MHz) op043:13.5GHzシグナルアナライザ op062:低位相雑音 op108:リアンプ 後付
アンリツ	シグナルアナライザ	GX14658	MS2830A/041,062,102,106,120,122,MX269017A,MX269902A	7,466,000	3,350,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～6GHz(op041) 分解能帯域幅:1Hz～1MHz(1-3シーケンス 測定レベル:-152dBm～+30dBm RF入力コネクタ:N(メス),50Ω I/F:Ethernet,GPIB,USB 2.0(A,B) op041:6GHzシグナルアナライザ op062:低位相雑音 op102:高安定基準発振器後付 op106:解析帯域幅(10MHz)後付 op120:3.6GHzパルス信号発生器後付 op122:パルス信号発生器用ローパルス拡張後付 opMX269017A:パルス変調解析ソフトウェア opMX269902A:TDMA IQproducer
アンリツ	シグナルアナライザ	M000343	MS2850A/017,033,034,046,068,MX285051A-071	18,338,000	8,000,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～44.5GHz(op046) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz(1-3シーケンス 測定レベル:-160dBm～+30dBm RF入力コネクタ:K(メス),50Ω I/F:Ethernet,GPIB,USB 2.0(A,B) op017:雑音指数測定機能 op033:解析帯域幅拡張510MHz op034:解析帯域幅拡張 1GHz op046:44.5GHzシグナルアナライザ op068:マイクロ波リアンプ opMX285051A:5G測定ソフトウェア op071:NR TDD mmWaveソフトウェアリンク
キーサイト・テクノロジー	デジタルオシロスコープ	GX22201	MSOS404A/100	6,689,011	3,800,000	1ヶ月	InfiniiumSシリーズ 周波数帯域:4GHz ch数:4(チャンネル),16(デジタル) 垂直軸分解能:10bit サンプリングレート:10GS/s メモリ長:100M I/F:LAN,USB ポート:N:2873A×4,M:SOケーブル op100:メモリアンプ ショット(200Mbit/s) ch2,100Mbit/s ch4
キーサイト・テクノロジー	シグナルアナライザ	M000380	N9020A/513,B85,EA3,KYB,MPB,P08,W7X,N9080EMOD-R-Y5C-001-A,N9082B-1FP	13,015,617	4,000,000	1ヶ月	MXA Xシリーズ 周波数範囲:10Hz～13.6GHz(op513) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz,4.5,6,8MHz 測定レベル:-163dBm～+30dBm RF入力コネクタ:N(メス),50Ω I/F:GPIB,LAN,USB2.0(A,B) op513:周波数範囲(10Hz～13.6GHz) opB85:解析帯域幅(85MHz) opEA3:3.6GHz電子式アッテネータ opKYB:USBキーボード opMPB:マイクロ波アナライザのバイパス opP08:リアンプ (100kHz～8.4GHz) opW7X:Windows Embedded Standard 7 opN9080EMOD-R-Y5C-001-A:LTE / LTE-Advanced FDD測定ソフトウェア リケーション opN9082B-1FP:LTE/LTE-Advanced TDD測定ソフトウェア リケーション
キーサイト・テクノロジー	シグナルアナライザ	GX23653	N9020B/526,MPB,P26,N9069C-3FP	9,627,093	5,500,000	1ヶ月	MXA Xシリーズ 周波数範囲:10Hz～26.5GHz(op526) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz,4.5,6,8MHz 測定レベル:-163dBm～+30dBm RF入力コネクタ:N(メス),50Ω I/F:GPIB,LAN,USB2.0(A),USB3.0(A,B) op526:周波数範囲(10Hz～26.5GHz) opMPB:マイクロ波アナライザのバイパス opP26:リアンプ (100kHz～26.5GHz) opN9069C-3FP:雑音指数測定ソフトウェア リケーション
岩崎通信機	ロスキーコイル電流プローブ	GX20733	SS-287A/ACアダプタ	229,500	140,000	1ヶ月	ロスキーコイル電流プローブ 周波数帯域:30MHz 定格電流:3000A 感度:2mV/A コイル長:約80mm 電源:単3乾電池,ACアダプタ(opACアダプタ) opACアダプタ:国内専用
テクトロクス社	AC/DC電流プローブ・電流プローブ増幅器	GX26394	TCP305A/TCPA300,011-0049-02,012-0117-00	714,000	450,000	1ヶ月	周波数帯域:50MHz 最大電流:35A(10A/Vレンジ),17.7A(5A/Vレンジ) 最大導体直径:5mm 最大裸線電圧:150V ケーブル長:1.5m opTCPA300:電流プローブ増幅器 op011-0049-02:ターミネータ(50Ω) op012-0117-00:BNCケーブル
テクトロクス社	AC/DC電流プローブ・電流プローブ増幅器	G311221	TCP312/TCPA300	637,000	350,000	1ヶ月	周波数帯域:100MHz 最大電流:21A(10A/Vレンジ),3.5A(1A/Vレンジ) 最大導体直径:3.8mm 最大裸線電圧:被覆線のみ ケーブル長:1.5m opTCPA300:電流プローブ増幅器
テクトロクス社	電流プローブ増幅器・AC/DC電流プローブ	GX03744	TCPA400/TCP404XL	1,061,000	450,000	1ヶ月	TCP400シリーズ用電流プローブ増幅器 opTCP404XL:電流プローブ 周波数帯域:2MHz 最大電流:500A(1A/Vレンジ) 最大導体サイズ:21mm×25mm 最大裸線電圧:600V ケーブル長:8m
テクトロクス社	差動プローブ	GX14026	TDP1000	634,000	340,000	1ヶ月	周波数帯域:1GHz 減衰比:5:1,50:1 差動モード入力電圧±42V ケーブル長:1.2m

波 形 測 定 器

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
57 テクトロニクス社	デジタルオシロスコープ	GX10122	TDS2014C	335,220	230,000	1ヶ月	TDS2000Cシリーズ 周波数帯域:100MHz ch数:4 垂直軸分解能:8bit サンプリングレート:2GS/s レコード長:2.5k I/F:USB プログラム:TPP0201×4
58 テクトロニクス社	デジタルオシロスコープ	GX20824	TDS2022C	307,220	200,000	1ヶ月	TDS2000Cシリーズ 周波数帯域:200MHz ch数:2 垂直軸分解能:8bit サンプリングレート:2GS/s レコード長:2.5k I/F:USB プログラム:TPP0201×2
59 テクトロニクス社	Ethernetコンプライアンス・テスト・フィクスタ	GX03762	TF-GBE-BTP	313,000	130,000	1ヶ月	ベーステストパッケージ オシロスコープ 本体にイーサネット・コンプライアンス・テストソフトウェアTDSSET3必要 10/100/1000B-TBasic ※1000Base-Tには別途103m-1000Base-T用ソフトウェアキット (TF-GBE-JTC)が必要

発 振 器 ・ 信 号 発 生 器

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
60 キーサイト・テクノロジー	ファンクション/任意波形発生器	GX14935	33521B	331,152	150,000	1ヶ月	周波数範囲:1μ~30MHz チャンネル数:1 出力波形:正弦波, 方形波, パルス, 三角波, クラップ雑音, PRBS(擬似ランダム・バイナリ・シーケンス), DC 出力レベル:1m~10Vpp(50Ω) 出力インピーダンス:50Ω 変調:AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM, Sum(搬送波+変調) I/F:USB, LAN, GPIB
61 キーサイト・テクノロジー	ファンクション/任意波形発生器	GX19301	33521B/335MEM1U	361,761	180,000	1ヶ月	周波数範囲:1μ~30MHz チャンネル数:1 出力波形:正弦波, 方形波, パルス, 三角波, クラップ雑音, PRBS(擬似ランダム・バイナリ・シーケンス), DC 出力レベル:1m~10Vpp(50Ω) 出力インピーダンス:50Ω 変調:AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM, Sum(搬送波+変調) I/F:USB, LAN, GPIB op335MEM1U:16Mメモリ・アップグレード
62 横河計測	ファンクションジェネレータ	GX01483	706012-1-M(FG120)	343,000	124,000	1ヶ月	周波数範囲:1μ~2MHz チャンネル数:2 出力波形:正弦波, 方形波, 三角波, パルス 出力レベル:20m~20Vpp(レンジ 10V), 2m~2Vpp(レンジ 1V) 出力インピーダンス:50Ω I/F:GPIB
63 キーサイト・テクノロジー	Waveform Creatorソフトウェア	GX25166	M9099T/LIC(PR OBOOK450G3/2 RA15PA#ABJ)	670,239	370,000	1ヶ月	Waveform Creatorソフトウェア opPROBOOK450G3/2RA15PA#ABJ:ノートPC
64 アンリツ	RF/マイクロ波信号発生器	GX13048	MG3692C/5	2,961,000	1,200,000	1ヶ月	周波数範囲:2GHz~20GHz 出力レベル:15dBm~+19dBm 出力コネクタ:K(メス) I/F:GPIB, LAN op5:アナログ・デジタル・コンバータ(8MHz~2GHz)
65 キーサイト・テクノロジー	RFアナログ信号発生器	GX22830	N5171B/099,503	1,443,943	800,000	1ヶ月	EXG Xシリーズ 周波数範囲:9kHz~3GHz(op503) 出力レベル:110dBm~+18dBm 出力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:GPIB, LAN, USB2.0(A,B) op099:性能向上オプションのライセンス・アップグレード op503:周波数範囲(9kHz~3GHz)
66 キーサイト・テクノロジー	RF外部信号発生器	GX22990	N5172B/012,022,1EA,1ER,506,653,660,UNV	7,158,001	2,800,000	1ヶ月	EXG Xシリーズ 周波数範囲:9kHz~6GHz(op506) 出力レベル:110dBm~+21dBm(op1EA) 出力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:GPIB, LAN, USB2.0(A,B) op012:LO入力/出力(位相コヒーレンス) op022:ベースバンド・波形メモリ拡張(512MSa) op1EA:高出力パワー op1ER:フレキシブル基準入力(1~50MHz) op506:周波数範囲(9kHz~6GHz) op653:ARBベースバンド・ジェネレータ(RF帯域幅:60MHz, メモリ:32MSa) op660:リアルタイム信号発生 opUNV:デジタルミックス・レンジ拡張
67 キーサイト・テクノロジー	RF外部信号発生器	GX21168	N5172B/022,099,1EA,506,653,UNV,N7600B-3FP-EFP,N7601B-3FP-EFP,N7624B-3FP-HFP-SFP	8,854,585	4,870,000	1ヶ月	EXG Xシリーズ 周波数範囲:9kHz~6GHz(op506) 出力レベル:110dBm~+21dBm(op1EA) 出力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:GPIB, LAN, USB2.0(A,B) op022:ベースバンド・波形メモリ拡張(512MSa) op099:性能向上オプションのライセンス・アップグレード op1EA:高出力パワー op506:周波数範囲(9kHz~6GHz) op653:ARBベースバンド・ジェネレータ(RF帯域幅:60MHz, メモリ:32MSa) opUNV:デジタルミックス・レンジ拡張 opN7600B:W-CDMA/HSPA+用 Signal Studio・op3FP:MXG/EXG信号発生器への接続・opEFP:ベースバンド・W-CDMA/HSPA opN7601B:cdma2000/1xEV-DO用 Signal Studio・op3FP:MXG/EXG信号発生器への接続・opEFP:ベースバンド・cdma2000 opN7624B:LTE/LTE-Advanced FDD用 Signal Studio・op3FP:MXG/EXG信号発生器への接続・opHFP:ベースバンド・LTE FDD・opSFP:アドバンスト・LTE FDD
68 キーサイト・テクノロジー	MXG外部信号発生器	GX14178	N5182A/019,403,506,654,UNV,N7617B-3FP-EFP-FFP-QFP-RFP-SFP,N7624B-3FP-HFP-SFP	7,204,615	2,800,000	1ヶ月	MXGシリーズ 周波数範囲:100kHz~6GHz(op506) 出力レベル:110dBm~+13dBm 出力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:GP-IB, LAN, USB op019:ベースバンド・波形メモリ拡張(64MSa) op403:校正済みAWGN op506:周波数レンジ(100kHz~6GHz) op654:内蔵ベースバンド・ジェネレータ(125MSa/s, 8MSa) opUNV:デジタルミックス・レンジ拡張 opN7617B:802.11無線LAN用 Signal Studio・op3FP:MXG/EXG信号発生器への接続・opEFP:ベースバンド・802.11a/b/g/pWLAN・opFFP:ベースバンド・802.11nWLAN・opQFP:アドバンスト・802.11a/b/g/pWLAN・opRFP:アドバンスト・802.11nWLAN・opSFP:802.11nWLANへアップグレード opN7624B:LTE/LTE-Advanced FDD用 Signal Studio・op3FP:MXG/EXG信号発生器への接続・opHFP:ベースバンド・LTE FDD・opSFP:アドバンスト・LTE FDD

発振器・信号発生器

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
キーサイト・テクノロジー	RFヘッフル信号発生器	GX27788	N5182B/012.1EA .506.656.660.UNV .N7624EMBC-R- Y5B-001-A	8,743,017	6,500,000	1ヶ月	MXG Xシリーズ 周波数範囲:9kHz~6GHz(op506) 出力レベル:-110dBm~+24dBm(op1EA) 出力コネクタ:N(A),50Ω I/F:GPIO,LAN,USB2.0(A,B) op012:LO入力/出力(位相コヒーレンス) op1EA:高出力パワー op506:周波数範囲(9kHz~6GHz) op656:ARBベースバンド・シグネラ(RF帯域幅:80MHz,メモリ:32MSa) op660:リアルタイム信号発生 opUNV:デジタル・シグネラ(RF帯域幅:80MHz,メモリ:32MSa) opN7624EMBC-R-Y5B-001-A:LTE/LTE-Advanced用SignalStudio(LTE-A ProFDD)
キーサイト・テクノロジー	RFヘッフル信号発生器	GX22558	N5182B/022.1EA .1ER.403.506.656, UNV.N7601B- 3FP-EFP-FFP- QFP- RFP.N7624B- 3FP-HFP-JFP- SFP- TFP.N7625B- 3FP-EFP-JFP- TFP	15,710,761	8,000,000	1ヶ月	MXG Xシリーズ 周波数範囲:9kHz~6GHz(op506) 出力レベル:-110dBm~+24dBm(op1EA) 出力コネクタ:N(A),50Ω I/F:GPIO,LAN,USB2.0(A,B) op022:ベースバンド波形状メモリ拡張(512MSa) op1EA:高出力パワー op1ER:フルレンジ・基準入力(1~50MHz) op403:校正済みAWGN op506:周波数レンジ(9kHz~6GHz) op656:ARBベースバンド・シグネラ(RF帯域幅:80MHz,メモリ:32MSa) opUNV:デジタル・シグネラ(RF帯域幅:80MHz,メモリ:32MSa) opN7601B-cdma2000/1xEV-DO用Signal Studio・op3FP:MXG/EXG信号発生器への接続・opEFP:ベースバンドcdma2000・opFFP:ベースバンド1xEV-DO・opQFP:プロトタイプcdma2000・opRFP:プロトタイプ1xEV-DO opN7624B:LTE/LTE-Advanced FDD用Signal Studio・op3FP:MXG/EXG信号発生器への接続・opHFP:ベースバンドLTE FDD・opJFP:ベースバンドLTE-Advanced FDD・opSFP:プロトタイプLTE FDD・opTFP:プロトタイプLTE-Advanced FDD opN7625B:LTE/LTE-Advanced TDD用Signal Studio・op3FP:MXG/EXG信号発生器への接続・opEFP:ベースバンドLTE TDD・opJFP:ベースバンドLTE-Advanced TDD・opTFP:プロトタイプLTE-Advanced TDD
Rohde & Schwarz	アナログシグナルジェネレータ	GX23401	SMA100B/B34,B85,B 86,B92,B120,B711,K3 3	10,259,000	5,500,000	1ヶ月	周波数範囲:8kHz~20GHz(opB120) 出力レベル:-127dBm~+28dBm(opB34,opK33) 出力コネクタ:2.92mm(A),50Ω I/F:LAN,GP-IB,USB2.0 opB34:超高出力パワー opB85:RemovableMassStorage opB86:リモートコントロールインタフェース(GPIO,USB) opB92:2HU with 5インチタッチディスプレイ opB120:周波数範囲(8kHz~20GHz) opB711:超低位相雑音 opK33:高出力パワー
Rohde & Schwarz	アナログシグナルジェネレータ	GX04187	SMC100A/B103, B1,K4	1,174,000	600,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz~1.1GHz/3.2GHz 出力レベル:-120dB~+13dBm オープンレンジ+17dBm SSB位相ノイズ:-111dBc(1Hz)typ,広帯域ノイズ:-148dBc(1Hz)typ,非高周波:-72dBc typ opB103:RFベース(9kHz~3.2GHz) opB1:高安定基準水晶発振器 opK4:GPIO/IEEE488インタフェース

電波・無線測定器

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
キーサイト・テクノロジー	パワーセンサ	G530050	8481H	311,271	95,000	1ヶ月	周波数範囲(Hz):10M~18G、測定レベル(dBm):-10~+35(3Wセンサ)、コネクタタイプ:N型(オス)・50Ω、備考:Eシリーズ・8480シリーズ及びN8480シリーズのパワーセンサをPシリーズパワーメータに接続する場合、N1917A/B/C(Pシリーズメーカーが別添付)が必要です。
キーサイト・テクノロジー	パワーセンサ	G530320	8483A	319,454	90,000	1ヶ月	周波数範囲(Hz):100k~2G、測定レベル(dBm):-30~+20(100mWセンサ)、コネクタタイプ:N型(オス)・75Ω、備考:Eシリーズ・8480シリーズ及びN8480シリーズのパワーセンサをPシリーズパワーメータに接続する場合、N1917A/B/C(Pシリーズメーカーが別添付)が必要です。
Rohde & Schwarz	広帯域無線コミュニケーション・テスト	GX25422	CMW500/B110A, B612A, B690B, KB036, KM011, KM012, KM200, KM400, KM500, KM550, KM800, KM880, KV110, KW200, KW400, KW500, KW800, PS505, S052S, S100A, S550N, S570B, S590D, S600B	13,129,000	6,000,000	1ヶ月	RFジェネレータ+RFアライナ+シグナリング機能等 周波数範囲:70~6000MHz(opKB036) 周波数分解能:0.1Hz 出力レベル:-130~+5dBm I/F:LAN, USB2.0 opB110A:ARB+リアルタイムベースバンド・シグネラ opB612A:GPIOインタフェース opB690B:高安定OCXO(±3×10 ⁻⁸ /年) opKB036:周波数拡張(3.3GHz~6GHz) opKM011:IQ Versus Slot TX測定 opKM012:Multi Evaluation List Mode TX測定 opKM200:GSM/GPRS/EDGEアップリンク TX測定 opKM400:WCDMA シグナリング (ネットワーク・エミュレーション) opKM500:LTE FDD,アップリンク TX測定 opKM550:LTE TDD,アップリンク TX測定 opKM800:CDMA2000 1xEV-DO リバースリンク TX測定 opKM880:1xEV-DO リバースリンク TX測定 opKV110:Waveform for ARB generator, library1 opKW200:GSM/EDGE WinIQSIM2 opKW400:WCDMA WinIQSIM2 opKW500:LTE FDDおよびLTE TDD(TD-LTE) WinIQSIM2 opKW800:CDMA2000 1xEV-DO WinIQSIM2 opPS505:メインフレーム opS052S:フラッシュストレージ(SSD) opS100A:ベースバンド測定ユニット, 1GBメモリ opS550N:ベースバンド・インターコネクション・ボード, 固定リンク opS570B:RFコンバータ opS590D:RFフロントエンド・モジュール opS600B:フロントパネルにディスプレイおよび操作キー有
Rohde & Schwarz	汎用RFシールドボックス	GX22152	CMW-Z10/Z11, Z12, Z13, Z14	740,000	370,000	1ヶ月	シールド効果>80dB opZ11:アンテナ・カバー(6GHzまで) opZ12:SUB-Dフィードスルー opZ13:USB2.0フィードスルー opZ14:デジタル・RFノイズ
キーサイト・テクノロジー	10ワイヤレス通信テストセット	G550274	E5515C/002.003, E1991B(E1963A-403, E1966A-102)	20,075,426	800,000	1ヶ月	8960シリーズ I/F:GP-IB/LAN, op002:セカンドRFソース op003:フルレンジ・CDMA基地局エミュレータ opE1991B:テスト・アプリケーション・スイート(E1961A(AMPS/136)+E1962B(cdma2000/IS-95A)+E1963A(W-CDMA)+E1966A(1xEVDO)+E1968A-202(GSM/GPRS/EGPRS)+E1987A(高速スイッチング)+E1963A-403(W-CDMA HSDPAテスト・モード)+E1966A-102(1xEV-DO ReleaseA))
キーサイト・テクノロジー	導波管パワーセンサ	GX20159	E8486A/100	1,585,481	900,000	1ヶ月	EPM/EPM-P/Pシリーズ・パワーメータ用 周波数範囲:60GHz~90GHz 最大パワー:200mW(平均), 40W(ピーク) 導波管フランジ:UG-387/U, EIA WR-12 op100:ヘリックス・パワーセンサ

電 波 ・ 無 線 測 定 器

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
Rohde & Schwarz	RF干渉ロケータ	GX26329	MNT100/BPC19774,BPC19775,HA-Z203,HA-Z206,HA-Z222,HE400BC,HE400LP,HE400-KB,HE400Z2,PR100-AP1	4,830,000	3,150,000	1ヶ月	周波数レンジ:600MHz~6GHz 表示平均雑音レベル:DANL~-160dBm opBPC19774:バンドパスフィルタ(1413.9~1462.9MHz) opBPC19775:バンドパスフィルタ(1920~1980MHz) opHA-Z203:パワリチキエユニット opHA-Z206:リチウムイオン・パワリチキ opHA-Z222:キャリブレーション opHE400BC:アンテナおよびアンテナ用バンドパス opHE400LP:ロケータ用アンテナモジュール (450MHz~8GHz) opHE400-KB:HE400BC用RFケーブルセット opHE400Z2:HE400用輸送バッグ opPR100-AP1:HA-Z222用アクセサリ・ケーブル・キャリブレーションバンドパス
アンリツ	ラジオコミュニケーションアナライザ	GX23692	MT8820C/008,101,102,111,MX88200C-001,MX882001C-001,011,MX882012C,MX882013C,MX882050C-007,P0035B7	14,276,000	3,600,000	1ヶ月	周波数範囲:30MHz~2.7GHz 最大入力レベル:+35dBm コネクタ:N型,50Ω 出力レベル範囲:-140~-10dBm(Main) 分解能:0.1dB I/F:GP-IB,Ethernet op008:LTE測定ハードウェア op101:W-CDMA測定ハードウェア(後付) op102:TDD測定ハードウェア(後付) op111:オーディオボード(後付) opMX88200C:W-CDMA測定ソフトウェア op001:W-CDMA イスコデック opMX882001C:GSM測定ソフトウェア op001:GSM イスコデック op011:EGPRS測定ソフトウェア opMX882012C:LTE FDD測定ソフトウェア opMX882013C:LTE TDD測定ソフトウェア opMX882050C:W-CDMA呼続ソフトウェア op007:W-CDMA Band XII,XIII,XIV,XIX,XX,XXI opP0035B7:W-CDMA/GSMテストUSIM(Micro UICCタイプ)
Rohde & Schwarz	パワーセンサ	GX20168	NRP-Z51/NRP-Z4-02	418,000	210,000	1ヶ月	熱電対・パワーセンサ 周波数範囲:DC~18GHz 測定レベル:-35dBm~+20dBm コネクタ:N型(オス) opNRP-Z4-02:USBケーブル・バンドパス2m
Rohde & Schwarz	パワーセンサ	G530870	NRT-Z14	443,000	240,000	1ヶ月	周波数範囲(Hz):25M~1G 測定レベル:6mW~120W(平均),300W(ピーク) コネクタ種類:N型 50Ω
Rohde & Schwarz	パワーセンサ	G530500	NRT-Z44	413,000	180,000	1ヶ月	周波数範囲(Hz):200M~4G 測定レベル:3mW~120W(平均),300W(ピーク) コネクタ種類:N型 50Ω
日本電産コナル電子	通過形電力計	GX15130	TLP-843A-22	166,000	60,000	1ヶ月	デジタル変調方式無線機や連続波(アナログ)変調方式無線機)の送信電力測定 周波数範囲:140~470MHz 測定電力:7W/15W 検出素子:サモエフィカセンサ(熱電対) 入力コネクタ:N(オス)50Ω 電源:リチウム電池(3.6V)

伝 送 特 性 測 定 器

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
キーサイト・テクノロジー	ノイズ・ソース	G730040	346A/100	435,812	240,000	1ヶ月	周波数帯域:10M~18GHz、ENR(過剰雑音比):4.5~6.5dB、OP.100コネクタ(APC-3.5mmオス)
キーサイト・テクノロジー	検波器	G710060	85025B	232,691	87,000	1ヶ月	8757シリーズ 用アクセサリ・ケーブル 周波数範囲:10MHz~26.5GHz 3.5mmオス AC/DC検波用
キーサイト・テクノロジー	50Ω 3.5mm校正キット	G700481	85033E/400	599,723	400,000	1ヶ月	メカニカル校正キット 3.5mm,50Ω 周波数レンジ:DC~9GHz op400:3.5mm-N型50Ωアダプタ 4個追加
キーサイト・テクノロジー	メカニカル校正キット	GX24920	85056A/ABA	2,122,194	1,300,000	1ヶ月	メカニカル校正キット 2.4mm,50Ω 周波数レンジ:DC~50GHz opABA:英文マニュアル
キーサイト・テクノロジー	2ポート電子校正モジュール	GX14107	85092C/00A,00F	996,535	650,000	1ヶ月	電子校正(Ecal)モジュール 周波数レンジ:300kHz~9GHz ポート数:2 op00A:N(オス)-N(オス)アダプタ,N(オス)-N(オス)アダプタ追加 op00F:両ポートともN(オス),50Ω
アンリツ	サイトマスタ報告書作成ソフトウェア	GX12833	CM910A	180,000	90,000	1ヶ月	サイトマスタ(S33xE,S36xE,S331L)用自動測定・報告書作成ソフトウェア 要NI-VISA,Microsoft Excel2003以降,USB 2ポート(PC)
キーサイト・テクノロジー	ネットワークアナライザ	GX25059	E5071C/019,1E5,485,790	8,919,284	5,300,000	1ヶ月	ENAシリーズ 周波数レンジ:100kHz~8.5GHz(op485) テストポート数:4 信号源出力レベル:-55~-+10dBm コネクタ:N型(オス)50Ω op019:標準ハードウェア・ディスプレイ op1E5:高安定タイムベース op485:100k~8.5GHz,4ポートテストセット,バイアステー付 op790:リファレンス・ウィザード・アシスタント(MWA)ソフトウェア

伝 送 特 性 測 定 器

単位: 円

	メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
92	キーサイト・テクノロジー	ネットワークアナライザ	GX24887	E5071C/019,485,790,UNQ	8,760,611	5,300,000	1ヶ月	ENAシリーズ 周波数レンジ:100kHz~8.5GHz(op485) テストポート数:4 信号源出力レベル:-55~-+10dBm コネクタ:N型(メス)50Ω op019:標準ハードウェア イスクリュー op485:100k~8.5GHz,4ポート テストセット,ページスティー付 op790:メジヤメント・ウィザード・アシスタント(MWA)ソフトウェア opUNQ:標準安定タイムベース
93	アンリツ	レベルメータ	G720001	ML424A/01	268,000	87,000	1ヶ月	周波数範囲(Hz):10~20M 入力範囲(dBm):-70~+22 入力インピーダンス(Ω):75/150/600(75Ω不平衡) op01:ソフトウェア
94	キーサイト・テクノロジー	ネットワークアナライザ	GX14588	N5222A/200	14,092,304	7,000,000	1ヶ月	PNAシリーズ 周波数レンジ:10MHz~26.5GHz テストポート数:2 信号源出力レベル:-13dBm コネクタ:3.5mm(メス)50Ω I/F:GPIB,LAN,USB2.0(A,B) op200:標準テストセット(2ポートベースモデル)
95	キーサイト・テクノロジー	FieldFoxマイクロウェーブアナライザ	GX14459	N9918A/112,210,211,233,302	6,262,268	3,000,000	1ヶ月	FieldFoxシリーズ 周波数レンジ:30kHz~26.5GHz(ケーブル・アンテナ・アナライザ,VNA),100kHz~26.5GHz(スベクトラム・アナライザ) コネクタ:3.5mm(メス) I/F:LAN,USB2.0(A,mini-B),SDカード 電源:Li-ION充電電池,ACアダプタ op112:QuickCal op210:VNA伝送・反射機能 op211:VNAフルポートSパラメータ op233:スベクトラム・アナライザ op302:外部USBハブセンサ・サブポート
96	アンリツ	サイトマスタ	M000123	S331E/0031,15R NFN50-1.5-R, 2000-1528-R, 760-243-R, OSLN50A-8	1,171,860	550,000	1ヶ月	周波数範囲:2MHz~4GHz 測定項目:リターンロス,VSWR,ケーブルロス,DTF,位相,スミチポート コネクタ:N型(メス),50Ω I/F:USB(A,mini-B) 電源:ACアダプタ,充電式Li-ionバッテリー,自動車用レイトライタアダプタ(DC12V) op0031:GPS受信機能 op15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル 1.5m,N(メス)-N(メス),6GHz,50Ω op2000-1528-R:GPSアンテナ,SMA(メス) op760-243-R:運搬ケース opOSLN50-8:精密オープン/ショートロード(8GHz,N(メス),50Ω)
97	アンリツ	サイトマスタ	GX20501	S820E/0440,072 0,2000-1717-R, 2100-28-R, SC8268	3,984,600	2,500,000	1ヶ月	マイクロ波サイトマスタ(ケーブル・アンテナ・アナライザ + スベクトラムネットワーク・アナライザ) 測定:1ポート/2ポート 周波数範囲:1MHz~20GHz(op0720) 周波数分解能:1Hz エッジレート:±1ppm/年 コネクタ:N型(メス),50Ω I/F:USB(A,Mini-B),Ethernet(10/100MB/s) 電源:ACアダプタ,Li-ionバッテリー,レイトライタアダプタ op0440:スベクトラムネットワーク・アナライザ op0720:20GHzサイトマスタ op2000-1717-R:USB拡張キット op2100-28-R:CAT5eケーブル(22.5m) opSC8268:USB伝送特性測定用センサ(1MHz~40GHz,0~50dBm)
98	Rohde & Schwarz	ベクトルネットワークアナライザ	M001680	ZNB40/B10,K2,K220(モデル84)	17,512,000	9,700,000	1ヶ月	周波数レンジ:100k~40GHz 周波数分解能:1Hz インテリジェントレンジ:≥95dB(38G~40GHz) テストポート数:4 テストポートコネクタ:2.92mm(メス) opB10:GPIB/ソフトウェア opK2:タイムドメイン解析機能 opK220:IEEE3701に対応する In-Situ インピーダンスセンシング (ISD)
99	Rohde & Schwarz	ケーブル・アンテナ・アナライザ	GX23864	ZPH/B4,FSH-Z29,FSH-Z320,HA-Z321,HA-Z322-02,ZN-Z103	899,000	360,000	1ヶ月	周波数範囲:2MHz~4GHz(opB4) 周波数分解能:1Hz 反射測定:2MHz~4GHz>42dB opB4:周波数拡張(3GHz~4GHz) opFSH-Z29:校正キット(オープン・ショート・ロード),DC~3.6GHz opFSH-Z320:RFケーブル 1m(DC~8GHz,N(メス)/N(メス)コネクタ) opHA-Z321:ハードケース opHA-Z322-02:キャリング・ボックス opZN-Z103:自動校正ユニット,2M~4GHz
100	Rohde & Schwarz	ケーブル・アンテナ・アナライザ	GX27042	ZPH/B4,FSH-Z29,FSH-Z320,HA-Z321,HA-Z322-03,ZN-Z103	903,000	500,000	1ヶ月	周波数範囲:2MHz~4GHz(opB4) 周波数分解能:1Hz 反射測定:2MHz~4GHz>42dB opB4:周波数拡張(3GHz~4GHz) opFSH-Z29:校正キット(オープン・ショート・ロード),DC~3.6GHz opFSH-Z320:RFケーブル 1m(DC~8GHz,N(メス)/N(メス)コネクタ) opHA-Z321:ハードケース opHA-Z322-03:防水キャリング・ボックス opZN-Z103:自動校正ユニット,2M~4GHz

光通信測定器

単位: 円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
アンリツ	光ロステストセット	GX12637	50LTS3456OC-USC/UNIV-FC,LP-FC,CMA50-POUCH-A	638,200	310,000	1ヶ月	光源ポート:4波長モード(波長:1310/1490/1550/1625nm(SM),出力パワー:-7dBm) 光パワーメータ:CATVモード(測定範囲:-50~+27dBm,波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm) コネクタ:SC 反射減衰量測定(ORL),自動測定(EZテスト)付 電源:充電式バッテリーパック,ACアダプタ(110V/220V),単三電池×4 opUNIV-FC:FCコネクタ(光源側) opLP-FC:FCコネクタ(光パワーメータ側) opCMA50-POUCH-A:キャリングボックス・ストラップ
フジクラ	光ファイバ融着接続機	GX23412	70S/CT-06,FH-60-250,FH-60-900	1,495,000	820,000	1ヶ月	コア直視型単心光ファイバ融着接続器 適用光ファイバ:SM,MM,DS,NZDS 適用光ファイバ径:80~150μm(コア径) I/F:USB2.0(Mini-B),Mini-DIN(6ピン) 電源:AC100~240V,バッテリー,DC10~15V opCT-06:単心光ファイバコッタ opFH-60-250:ファイバフォルダ(被服外径250μmファイバ) opFH-60-900:ファイバフォルダ(被服外径900μmファイバ)
フジクラ	光ファイバ融着接続機	GX20632	70S/CT-06,FH-60-250,FH-60-900,HJS-02	1,650,000	1,100,000	1ヶ月	コア直視型単心光ファイバ融着接続器 適用光ファイバ:SM,MM,DS,NZDS 適用光ファイバ径:80~150μm(コア径) I/F:USB2.0(Mini-B),Mini-DIN(6ピン) 電源:AC100~240V,バッテリー,DC10~15V opCT-06:単心光ファイバコッタ opFH-60-250:ファイバフォルダ(被服外径250μmファイバ) opFH-60-900:ファイバフォルダ(被服外径900μmファイバ) opHJS-02:ホットジャケットストリッパ
キーサイト・テクノロジー	光アッテネータモジュール	GX01413	81576A/81000FI×2	1,966,901	1,280,000	1ヶ月	8163A/B,8164A/B,8166A/B用 波長範囲:1250~1650nm ファイバタイプ:9/125μm,SMF コネクタ:ストレートコネクタ 減衰レンジ:0~60dB 分解能:0.001dB op81000FI:FC/PC/SPCコネクタインタフェース
キーサイト・テクノロジー	波長可変レーザ光源モジュール	GX21479	81600B/072,201,81000NI×2	7,659,058	4,000,000	1ヶ月	8164A/B用 波長範囲:1455nm~1640nm(op201) 波長分解能:0.1pm 波長精度:±10pm 波長安定度(代表値):±±1pm,24h 最大出力パワー:±+9dBm(Output2) op072:PMF,アンプ・コンタクト出力 op201:波長レンジ(1455nm~1640nm) op81000NI:FC/APCコネクタインタフェース
キーサイト・テクノロジー	光マルチメータ・メインフレーム	GX26470	8163B/LAN端子無し	868,459	350,000	1ヶ月	光マルチメータ・メインフレーム(別途ポートセンサー,光源等のモジュールが必要) スロット:2ch カラーTFTディスプレイ I/F:GPIB,RS232 ※LAN端子無し
キーサイト・テクノロジー	ライトウェーブマルチチャンネルシステム	GX05027	8166B	1,132,453	300,000	1ヶ月	17スロット,メインフレーム
キーサイト・テクノロジー	広帯域オシロスコープ・メインフレーム	M001363	86100D/092,200,300,AFP,ETR,GPIN1010100A	8,254,077	5,370,000	1ヶ月	DCA-X広帯域オシロスコープ・メインフレーム op092:内蔵ハードディスクドライブ op200:エンバース・シグナル解析ソフトウェア op300:ソフトバンド幅解析/RIN/Q値ソフトウェア opAFP:スロットマイナースペル opETR:拡張トリガ(ハードウェアトリガ,13GHz帯域) opGPI:GPIB opN1010100A:FlexDCAチップ・リンク・オシロスコープ・ソフトウェア用の研究開発パッケージ
キーサイト・テクノロジー	光/電気プラグインモジュール	GX09424	86105D	7,519,191	3,700,000	1ヶ月	86100C用 光/電気プラグインモジュール 光チャネル(帯域幅:20GHz,波長範囲:750~1650nm,SM/MMファイバ),電気チャネル(帯域幅:25/35GHz,遷移時間:14/10ps,入力コネクタ:3.5mm(オス),50Ω 81000FI(FC/PC/SPCコネクタ)
キーサイト・テクノロジー	精密タイムベースプラグインモジュール	GD40241	86107A/040	7,098,758	3,700,000	1ヶ月	86100用,トリガ帯域幅:2.4~48.0GHz,入力:50Ω,3.5mm(オス),040(トリガ)帯域幅:2.4~48GHz,同期クロックフィリッピン:9.0~12.6GHz,18.0~25.0GHz,39.0~48.0GHz)
キーサイト・テクノロジー	光/電気モジュール	GX11461	86116C/025	11,146,645	6,500,000	1ヶ月	光チャネル仕様:波長レンジ:1300nm~1620nm(校正済み波長:1310nm及び1550nm)、光チャネル・フィルタリングなしの帯域幅:45GHz(op025)、最大入力パワー:10mW(+10dBm,指定),40mW(+16dBm,最大値)、電気チャネル仕様:電気チャネル帯域幅:80GHz,50GHz,30GHz、遷移時間(代表値):6.4ps(55GHz),4.4ps(80GHz)、op025:40GHz光/80GHz電気チャネル,17.0/25.8/27.7 Gb/sのリファレンスレーザ、備考:メインフレーム 86100A・86100Bでは使用不可
キーサイト・テクノロジー	マルチウェーブレングスマータ	GX16235	86122C/021,100,81000FI	5,431,707	2,500,000	1ヶ月	波長範囲:1270nm~1650nm 波長精度:±0.2ppm パワー精度:±0.5dB(1310/1550±30nm) 最低感度:-32dBm 入力パワー:-10dBm(最大表示レベル) 最大測定波長数:1000 op021:Straight(non-angled)contact interface-PC op100:波長範囲(1270nm~1650nm) op81000FI:FC/PCアダプタ
アンリツ	アクセスマスタ	GX05018	MT9082A/10,53,MX907600A,B0583A,J0617B,J0619B	941,000	400,000	1ヶ月	測定レンジ:km:0.5~200(9レンジ) 波長:μm:1.31/1.55 バンド幅:3ns~20ps op010:プロテクト op053:SMF 1.31/1.55μm OTDR MX907600A:OTDRエミュレーションソフトウェア B0583A:ハードウェアキャリブレーションケース(アタッチメントタイプ) J0617B:交換可能FCコネクタ J0619B:交換可能SCコネクタ
サンテック	波長可変光フィルタ	GX19690	OTF-970-2-US-F-SP-1	2,160,000	970,000	1ヶ月	波長・帯域幅可変光フィルタ(フロッグタイプ) 波長可変範囲:1525~1615nm 帯域可変範囲(-3dB幅):0.08~4.0nm ファイバ・タイプ:SMF コネクタ:FC/SPC I/F:GPIB,USB 電源:AC100~240V
FIBERPRO	偏波スクランブラ	GX11110	PS3000-155-F/A	838,000	420,000	1ヶ月	使用波長範囲:1550nm 標準挿入損失1dB以下 光コネクタ:FC-APC

電源関連機器

単位: 円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
116 計測技術研究所	交流電源	GX16384	6315P/606,608,616,650	3,728,000	1,670,000	1ヶ月	6300シリーズ 三相電圧 電力容量:15kVA 出力電圧:0~300V,0~600V 最大電流:21A,10.5A 周波数範囲:45Hz~500Hz I/F:USB,RS232C,GPIB 入力電圧:三相200V op606:GP-1Bインターフェース op608:出力電圧600V変更 op616:周波数45~500Hz op650:リモートセンシング
117 高砂製作所	アライニング交流電源	GX09205	AA2000XG2/AOP-110CC2,ZA-0882	1,404,000	670,000	1ヶ月	AA/X2シリーズ 単相電圧 電力容量:2kVA 出力電圧:0~150V,0~300V 最大電流:20A,10A 周波数範囲:0.01Hz~1200Hz I/F:LAN 入力電圧:単相90V~250V opAOP-110CC2:定電流コントロール opZA-0882:出力ケージ
118 エヌエフ回路設計ブロック	プログラマブル交流電源	GX15327	DP045T/PA-001-1722,PA-001-1723,PA-001-1724,PA-001-1725	1,975,000	1,280,000	1ヶ月	DPシリーズ 三相電圧 電力容量:4.5kVA 出力電圧:0~155V,0~310V 出力電流:15A,7.5A 周波数範囲:40~550Hz(ACモード),1Hz~550Hz(AC+DCモード) I/F:USB,RS232,GPIB 入力電圧:単相100~230V opPA-001-1722:AGC/拡張計測 opPA-001-1723:シグナル/電圧変動試験機能 opPA-001-1724:外部信号入力 opPA-001-1725:GPIB(PA-001-2965の場合有)
119 エヌエフ回路設計ブロック	プログラマブル交流電源	GX15328	DP090M/PA-001-1722,PA-001-1723,PA-001-1724,PA-001-1725	4,095,000	2,100,000	1ヶ月	DPシリーズ マルチ相電圧 (単相,単相3線,三相切替) 電力容量:9kVA 出力電圧:0~155V,0~310V 出力電流:90A,45A 周波数範囲:40~550Hz(ACモード),1Hz~550Hz(AC+DCモード) I/F:USB,RS232,GPIB 入力電圧:単相100~230V,170V以下の場合,4.5kVAに出力制限 opPA-001-1722:AGC/拡張計測 opPA-001-1723:シグナル/電圧変動試験機能 opPA-001-1724:外部信号入力 opPA-001-1725:GPIB
120 キーサイト・テクノロジー	3出力電源	GG10471	E3631A	216,629	81,000	1ヶ月	出力電圧:0~25V,0~-25V,0~6V 出力電流:0~1A,0~1A,0~5A 出力電力:80W I/F:GPIB,RS232 入力電圧:単相100V
121 キーサイト・テクノロジー	単出力電源	GX13963	E3633A	215,923	120,000	1ヶ月	出力電圧:0~8V,0~20V 出力電流:0~20A,0~10A 出力電力:200W I/F:GPIB,RS232 入力電圧:単相100V
122 キーサイト・テクノロジー	DC電源	GG10840	E3642A	140,916	80,000	1ヶ月	出力電圧:0~8V,0~20V 出力電流:0~5A,0~2.5A 出力電力:50W I/F:GPIB,RS232 入力電圧:単相100V
123 計測技術研究所	交流電源	GX24527	EAB-140/642	1,320,000	570,000	1ヶ月	EABシリーズ 単相電圧 電力容量:4kVA 出力電圧:0~150V,0~300V 最大電流:36.8A,18.4A 周波数範囲:40Hz~1000Hz I/F:USB,RS232C 入力電圧:単相200V~240V op642:並列/多相連結カード
124 エヌエフ回路設計ブロック	高効率システム電源ブースタ	GX00057	ES2000B	995,000	320,000	1ヶ月	電源環境シミュレータES2000シリーズ 用2kVAブースタ 単相:ES2000S×1(2kVA)にES2000B(2kVA)をN台で構成,2kVA~20kVA 三相:ES2000U×1+ES2000P×2台(6kVA)にES2000B×3(6kVA)をN組で構成,6kVA~60kVA
125 計測技術研究所	安全試験器	GX26562	EST-330	305,000	190,000	1ヶ月	AC耐圧試験:5kVAC/20mA DC耐圧試験:6kVDC/7.5mA 絶縁抵抗試験:1kVDC/50GΩ I/F:USB
126 ノイズ研究所	ファストトランジェント/バースト試験器	GX14099	FNS-AX3-B50B/15-00009A	2,062,000	950,000	1ヶ月	IEC/EN61000-4-4(Ed.2)準拠 出力電圧:200~4800V(極性:正又は負) パルス周波数:0.1kHz~2MHz(精度保障範囲:5~100kHz) パルス波形(50Ω負荷時):立上り時間(5ns±30%),パルス幅(50ns±30%) バースト期間:1~1000個又は連続 バースト周期:10ms~1000ms(10msステップ) 被試験装置電力容量:単・三相5線(AC85~500V・50A,DC125V・50A) op15-00009A:カップ リンク クランプ
127 高砂製作所	定電圧/定電流直流電源	GX00277	HX0300-50	1,788,000	780,000	1ヶ月	出力電圧:0~300V 出力電流:0~50A 出力電力15kW 入力電圧:三相200V
128 高砂製作所	定電圧/定電流直流電源	GX02107	HX0600-25	1,727,500	650,000	1ヶ月	出力電圧:0~600V 出力電流:0~25A 出力電力15kW 入力電圧:三相200V

電源関連機器

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕様
129 協立電子工業	擬似電源回路網	GX15362	KNW-342F/KFL-009D	1,685,000	600,000	1ヶ月	CISPR16-1-2(Amendment 2)適合 周波数範囲:150kHz~30MHz 測定線路:単相,三相 3線 線路形式:50Ω/50pH,V型 電源線路定格:440V,200A(50/60Hz) 測定端子:BNC,50Ω opKFL-009D:ハイパースフィード(リミット付)
130 計測技術研究所	電子負荷装置	GX17409	LN-1000A-G7/LX-OP01,RC-02A	669,000	320,000	1ヶ月	動作電圧:0~120V 電流:180A 電力:1kW I/F:USB,GPIB(opLX-OP01) opLX-OP01:GPIB/DIDOインターフェース opRC-02A:リップルノイズ 測定モジュール ※G7モード:CEマーク付
131 計測技術研究所	電子負荷装置	GX17410	LN-1000C-G7/LX-OP01,RC-02A	709,000	380,000	1ヶ月	動作電圧:0~500V 電流:36A 電力:1kW I/F:USB,GPIB(opLX-OP01) opLX-OP01:GPIB/DIDOインターフェース opRC-02A:リップルノイズ 測定モジュール ※G7モード:CEマーク付
132 計測技術研究所	電子負荷装置	GX17407	LN-300A-G7/LX-OP01,RC-02A	449,000	240,000	1ヶ月	動作電圧:0~120V 電流:60A 電力:300W I/F:USB,GPIB(opLX-OP01) opLX-OP01:GPIB/DIDO opRC-02A:リップルノイズ 測定モジュール ※G7モード:CEマーク付
133 計測技術研究所	電子負荷装置	GX17408	LN-300C-G7/LX-OP01,RC-02A	459,000	240,000	1ヶ月	動作電圧:0~500V 電流:12A 電力:300W I/F:USB,GPIB opLX-OP01:GPIB/DIDO opRC-02A:リップルノイズ 測定モジュール
134 菊水電子工業	コンバート可変スイッチング電源	GX02121	PAS10-35	134,000	67,000	1ヶ月	出力電圧:0~10V 出力電流:0~35A 出力電力:350W 入力電圧:単相100V
135 菊水電子工業	高効率大容量スイッチング電源	GX27265	PAT20-1200TM/AC8-4P4M-M6C	3,171,000	2,200,000	1ヶ月	出力電圧:0~20V 出力電流:0~1200A 出力電力:24kW I/F:RS232C 入力電圧:三相200V opAC8-4P4M-M6C:入力電源ケーブル
136 菊水電子工業	高効率大容量スイッチング電源	GX08770	PAT350-22.8T/AC8-4P4M-M6C	901,000	450,000	1ヶ月	出力電圧:0~350V 出力電流:0~22.8A 出力電力:8kW I/F:RS232C 入力電圧:三相200V opAC8-4P4M-M6C:入力電源ケーブル
137 菊水電子工業	高効率大容量スイッチング電源	GX13012	PAT500-16T/AC8-4P4M-M6C	901,000	600,000	1ヶ月	出力電圧:0~500V 出力電流:0~16A 出力電力:8kW I/F:RS232C 入力電圧:三相200V opAC8-4P4M-M6C:入力電源ケーブル
139 菊水電子工業	充放電システムコントローラ	GX23703	PFX2532/TL10-PFX	1,206,000	670,000	1ヶ月	菊水電子製直流電源と電子負荷で充放電試験システム構築(蓄電素子の評価) 出力数:1 充放電電圧範囲:0~60V 充放電電流範囲:0~200A 充電モード:CC,CC-CV 放電モード:CC,CP,CC-CV,CP-CV I/F:LAN 入力電圧:AC90~250V opTL10-PFX:負荷ケーブル (200A,3m)
138 菊水電子工業	インテリジェント・バイポーラ電源	GX19754	PBZ80-5	696,000	420,000	1ヶ月	出力電圧:±80V 出力電流:±5A 出力電力:400W ファンクションジェネレータ内蔵 I/F:USB,RS232C,GPIB 入力電圧:100V
140 菊水電子工業	高電圧大容量直流電子負荷装置	GX21553	PLZ20005W(SR)	6,000,000	3,200,000	1ヶ月	PLZ-5W SRシリーズ (PLZ1205Wとブースター-PLZ2405WBを接続した大容量モデル) 動作電圧:1~150V 電流:2160A 電力:20.4kW I/F:LAN,RS232C,USB
141 菊水電子工業	電子負荷装置	GG20300	PLZ334W	326,000	197,000	1ヶ月	PLZ-4Wシリーズ 動作電圧:1.5~150V 電流:66A 電力:330W I/F:GPIB,RS232C,USB
142 菊水電子工業	ユニットタイプ多機能電子負荷装置	GX08199	PLZ50F-70UA0-150U5	728,000	360,000	1ヶ月	PLZ-Uシリーズ 5chフルーム(PLZ-50F)+負荷ユニット(PLZ150U)×5台 PLZ150U:(DC,動作電圧:1.5~150V,レンジ:H(30A/150W),M(3A/150W),L(300mA/45W)) モード:CC,CR,CV I/F:GPIB,RS232C

電源関連機器

単位:円

	メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
143	日置電機	電源品質アナライザ	GX24869	PQ3100-91	363,000	217,000	1ヶ月	PQ3100-91:PQ3100+CT7136×2,SDカード(2GB),携帯用ケースのセット販売品 測定ライン:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定(全ch AC/DC測定対応) 測定レンジ:1000V トランジェント測定:2.2kVpeak メモリ容量:SDカード(2GB) RS232C,LAN,USB-F 6.5型TFTカラーLCD ACサンプティグセンサ:CT7136×2(AC 600A)
144	日置電機	電源品質アナライザ	GX24620	PQ3100-92	409,000	250,000	1ヶ月	PQ3100-92:PQ3100+CT7136×4,SDカード(2GB),携帯用ケースのセット販売品 測定ライン:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定(全ch AC/DC測定対応) 測定レンジ:1000V トランジェント測定:2.2kVpeak メモリ容量:SDカード(2GB) RS232C,LAN,USB-F 6.5型TFTカラーLCD ACサンプティグセンサ:CT7136×4(AC 600A)
145	テクノ・テクノロジー	フレキシブルレンジ直流安定化電源	GX12305	PSF-800L	212,000	120,000	1ヶ月	出力電圧:0〜80V 出力電流:0〜80A 出力電力:800W 入力電圧:単相100V
146	テクノ・テクノロジー	多出力直流安定化電源	GX04619	PW18-1.8AQ	103,000	45,000	1ヶ月	出力数:4 出力電圧:0±18V,0〜+8V,0〜+6V 出力電流:0〜1.8A,0〜2A,0〜1A 出力電力:32.4W 入力電圧:単相100V
147	日置電機	電源品質アナライザ	GX26355	PW3198/C1001,Z4003	540,500	320,000	1ヶ月	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線のいずれかの測定に加え別途ch4で電圧/電流測定 電圧レンジ:電圧測定600V,トランジェント測定6000Vpeak 標準メモリ容量:SDカード(2GB) RS232C,LAN,USB2.0 6.5型TFTカラーLCD opC1001:携帯用ケース opZ4003:SDメモ리카ード 8GB
148	日置電機	電源品質アナライザ	GX10681	PW3198-90/9448×3,9661×4,C1001,PW9000	697,500	340,000	1ヶ月	PW3198-90:PW3198+9624-50のセット販売品 測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線のいずれかの測定に加え別途ch4で電圧/電流測定 電圧レンジ:電圧測定600V,トランジェント測定6000Vpeak 標準メモリ容量:SDカード(2GB) RS232C,LAN,USB2.0 6.5型TFTカラーLCD op9448×3:コンセント入力コード op9661×4:トランポンセンサ(AC500A) opC1001:携帯用ケース opPW9000:結線アダプタ三相3線用 ※9624-50:PQAハビュプロ付き
149	日置電機	電源品質アナライザ	GX24632	PW3198-90/9448×3,9661×4,C1001,PW9000,Z4003	725,500	350,000	1ヶ月	PW3198-90:PW3198+9624-50のセット販売品 測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線のいずれかの測定に加え別途ch4で電圧/電流測定 電圧レンジ:電圧測定600V,トランジェント測定6000Vpeak 標準メモリ容量:SDカード(2GB) RS232C,LAN,USB2.0 6.5型TFTカラーLCD op9448×3:コンセント入力コード op9661×4:トランポンセンサ(AC500A) opC1001:携帯用ケース opPW9000:結線アダプタ三相3線用 opZ4003:SDメモ리카ード 8GB ※9624-50:PQAハビュプロ付き
150	テクノ・テクノロジー	直流安定化電源	GX27403	PW8-3ATP/IF-41GU	156,300	90,000	1ヶ月	出力数:3 出力電圧:0〜8V,0〜8V,0〜18V 出力電流:0〜3A,0〜3A,0〜1.5A 出力電力:27W I/F:USB,GPIB 入力電圧:単相100V opIF-41GU:GPIB/USBコントロールボード
151	菊水電子工業	ワイドレンジ直流電源	GX27473	PWR1201L/AC5.5-3P3M-M4C-VCTF	279,000	167,000	1ヶ月	出力電圧:0〜40V 出力電流:0〜120A 出力電力:1200W I/F:LAN(LXI),USB,RS232C 入力電圧:100V〜240V opAC5.5-3P3M-M4C-VCTF:電源コード(1200W専用,全長3m)
152	菊水電子工業	ワイドレンジ直流電源	GX09916	PWR800H	299,000	180,000	1ヶ月	出力電圧:0〜650V 出力電流:0〜4A 出力電力:800W 入力電圧:単相100V
153	松永製作所	スライドレギュレータ	GX22859	SD-2460	296,500	180,000	1ヶ月	単相 入力:200V 出力:0〜240V 最大電流:60A 容量:12kVA 周波数:50/60Hz キャスター付
154	計測技術研究所	安全試験器	GX25099	SE7441/1528B	997,000	580,000	1ヶ月	8chキャパシタ内蔵安全規格アナライザ(AC耐電圧,DC耐電圧,絶縁抵抗,アース導通) AC耐圧試験:5kV/40mA DC耐圧試験:6kV/10mA 絶縁抵抗試験:6kV/50GΩ アース導通試験:8V/32A/600mΩ op1528B:GPIB
155	計測技術研究所	安全試験器	GX24528	SE7452/7018	979,000	440,000	1ヶ月	500VA安全規格アナライザ(AC耐電圧,DC耐電圧,絶縁抵抗,アース導通試験) AC耐圧試験:5kV/100mA DC耐圧試験:6kV/10mA 絶縁抵抗試験:6kV/50GΩ アース導通試験:8V/32A/600mΩ op7018:Ethernet(LAN)インターフェース

電 源 関 連 機 器

単位:円

	メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
156	協立テクノ ジ-	擬似電源回路網	GX26437	TNW-1502	255,000	180,000	1ヶ月	CISPR25適合 周波数範囲:100kHz~110MHz 線路数:1線式 電源線路最大定 格:DC50V 100A 線路インピーダンス:50Ω/5μH±20% 測定端子:BNC
157	菊水電子工 業	アース導通試験器	GX24389	TOS6200A	254,000	160,000	1ヶ月	抵抗測定:0.001Ω~1.200Ω(出力電流:3~31A,周波数:50Hz又は60Hz正弦波選択) 分解 能:0.001Ω±(2% of reading + 0.003Ω) 電圧測定:AC 0.0V~6V(分解能:0.01V±(1% of reading + 0.02V)) 電流測定:AC 0~33A(分解能:0.1A±(1% of reading + 0.2A)) 入力 電圧:AC 85V~250V,47~63Hz I/F:GP-IB,RS232C 付属:TL11-TOS(フェロクリップ 付きテス トリード 線(1.5m))
158	菊水電子工 業	AC/DC耐電圧・絶縁 抵抗アース導通試験器	GX26904	TOS9303	756,000	470,000	1ヶ月	AC耐圧試験:5kV/100mA DC耐圧試験:7.2kV/13.9mA 絶縁抵抗試験:0.001MΩ~100G Ω/-25V~-1000V/+50V~+7200V アース導通試験:0.001Ω~0.6Ω/3A~42A I/F:LAN,USB,RS232C
159	高砂製作所	直流安定化電源	GX23188	ZX-S-1600HA	519,500	340,000	1ヶ月	出力電圧:0~640V 出力電流:0~20A 出力電力:1600W I/F:RS232,RS485 入力電圧: 単相85V~250V
160	高砂製作所	直流安定化電源	GX24281	ZX-S-400L	120,000	78,000	1ヶ月	出力電圧:0~80V 出力電流:0~40A 出力電力:400W I/F:RS232,RS485 入力電圧:単 相100V
161	高砂製作所	直流安定化電源	GX22649	ZX-S-800LA	218,700	140,000	1ヶ月	出力電圧:0~80V 出力電流:0~80A 出力電力:800W I/F:RS232,RS485 入力電圧:単 相100V

記録装置

単位: 円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
日置電機	温度ユニット	GX01731	8967	126,500	60,000	1ヶ月	MR6000,MR8847A,MR8827他用 チャンネル数:2 表示範囲:200℃ f.s.~2000℃ f.s.(使用する熱電対で異なる) 最高分解能:0.01℃
日置電機	ストレインユニット(8847用)	GX04517	8969	150,000	75,000	1ヶ月	8847用 チャンネル数:2chひずみ測定 測定レンジ:20μe~1000μe/div(6レンジ),測定分解能:測定レンジの1/1250 最大サンプリング速度:200kS/s、周波数特性:DC~20kHz+1/-3dB 変換ケーブル #9769×2本付(仕様:PRC03-12A10-7M10.5コネクタ,50cm)
日置電機	周波数ユニット	GX11951	8970	126,500	75,000	1ヶ月	MR6000,MR8847A,MR8827他用 チャンネル数:2 最大入力電圧:DC400V 測定範囲:(周波数モード:DC~100kHz,回転数モード:0~2Mr/min,電源周波数モード:50/60/400Hz,積算モード:DC~100kHz,デューティ比モード:10~100kHz,パルス幅モード:2μ~2s)
日置電機	メモリアイコーダ	GX13727	8826/8936×16,9599,L9198×32	2,834,500	900,000	1ヶ月	アナログ 32ch(op8936×16)+ロジック32ch(要ロジックアダプター) 測定レンジ:5mV~20V/div 最高サンプリング速度:1MS/s メモリ:16MB(64Mワード)(op9599) 外部記憶:FD,PCカード op8936×16:アナログユニット op9599:メモリアイコーダ opL9198×32:接続コード(最大入力300V,小型リニアクリップ) 消耗品:9000028 9229(ロール紙)
日置電機	アナログユニット	GX25620	8966/L9198×2	117,500	57,000	1ヶ月	MR6000,MR8847A,MR8827他用 チャンネル数:2 測定レンジ:5mV~20V/div,12レンジ opL9198:接続コード(最大入力300V,小型リニアクリップ) 長さ1.7m
エー・アンド・デー	2chACストレインアンプ	GX02425	AP11-104A	210,000	97,000	1ヶ月	RAシリーズ用 2ch ACストレインアンプユニット 絶縁不平衡入力 NDISひずみ入力コネクタ 測定レンジ:1k~20kμe 周波数特性:DC~2kHz 分解能:16bit サンプリング速度:10μs プリッジ電源:2Vrms,5kHz ※ACプリッジ電源ユニット別途必要
エー・アンド・デー	2ch TC・DCアンプ	GX04314	AP11-106	160,000	97,000	1ヶ月	RAシリーズ用 2ch TC・DCアンプユニット 絶縁不平衡入力 端子台M4仕様 測定レンジ:R,T,J,K,W(熱電対),100m~50V(電圧) 周波数特性:DC~40kHz 分解能:15bit
エー・アンド・デー	F/Vコンバータアンプ	GX04270	AP11-108	113,600	50,000	1ヶ月	RAシリーズ用 1ch F/Vコンバータユニット 絶縁不平衡入力 BNCコネクタ 測定レンジ:100~10kHz 入力パルス幅:20μs以上 最大入力電圧±100V 分解能:16bit
エー・アンド・デー	RMSアンプ	GX04271	AP11-109	206,000	97,000	1ヶ月	RAシリーズ用 2ch 振動・RMSアンプユニット 絶縁不平衡入力 絶縁型BNCコネクタ 測定レンジ:0.1~500V 周波数特性:DC~50kHz 分解能:16bit
エー・アンド・デー	2chDCストレインアンプ	GX04342	AP11-110	186,300	97,000	1ヶ月	RAシリーズ用 2ch DCストレインアンプユニット 絶縁不平衡入力 NDISひずみ入力コネクタ 測定レンジ:2k~50kμe(BV=2V時)800~20kμe(BV=5V時),2m~50mV(電圧) 周波数特性:DC~50kHz 分解能:16bit
リオン	データレコーダ	GX14766	DA-20/MC-20CF2,NC-98C	476,000	160,000	1ヶ月	CH数:4、周波数範囲:DC~20kHz opMC-20CF2:CFカード(2GB)、opNC-98C:ACアダプタ付
リオン	データレコーダ	GX19293	DA-21/MC-32SD3	533,000	270,000	1ヶ月	チャンネル数:4(他に音声または回転パルス記録可能) 周波数範囲:DC~20kHz ADC:24bit 入力端子:BNC センサ駆動電源(CCLD):2mA,24V 記録媒体:SDカード(メーカー動作保障品) I/F:USB(ミニB) ユニット間同期:2台で最大8ch(要専用ケーブル) 電源:単3形電池,専用ACアダプタ(オプション),シフトレックアダプタ(オプション) opMC-32SD3:SDカード(32GB)
横河電機	ペーパースレコーダ	GX26715	GX10-1J/GX90XA-10-C1N-3N,GX90XA-10-U2N-3N	493,000	270,000	1ヶ月	パナマウントタイプ,小型ディスプレイ搭載アナログ入力チャンネル数:20 最大搭載モジュール数:3台 電源電圧:100V~240V 通信機能:10BASE-T/100BASE-TX opGX90XA-10-C1N-3:アナログ入力モジュール(10ch,電流(mA),スキャン方式(チャンネル間絶縁),ねじ端子) opGX90XA-10-U2N-3N:アナログ入力モジュール(10ch,電圧(V),半導体リレースイッチ方式,ねじ端子)
横河電機	アナログ入力モジュール	GX22615	GX90XA-10-T1N-3N	107,500	50,000	1ヶ月	GX10/GX20/GP10/GP20/GX60/GM10用アナログ入力モジュール チャンネル数:10ch 方式:DCV/TC/DI 電磁リレースイッチ方式(チャンネル間絶縁) 端子形状:ねじ端子(M3)

記録装置

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
日置電機	メモリアイコーダ	GX24221	MR6000-01/L9198 × 16,U8332,U8975 × 4,Z5021	2,444,500	1,270,000	1ヶ月	リアルタイム波形演算,デジタルフィルタ演算付(-01)アナログ16ch(opU8975×4) 測定レンジ:4V~200Vf.s.s. 最高サンプリング速度:5MS/s メモリ:最大1GBカード 外部記憶:SDカード,USBメモリ,SSD I/F:LAN,USB opL9198×16:接続コード(最大入力300V,小型ワロクリップ) opU8332:SSDユニット(256GB) opU8975×4:4chアナログユニット opZ5021:プローブ 電源ユニット
日置電機	電圧・温度ユニット	GX11532	MR8902	156,500	110,000	1ヶ月	MR8875用, ch数:15(電圧測定/熱電対温度測定, ch毎に選択可), 測定レンジ:電圧(500μV~5V/div, 9レンジ), 20div(フルスケール), 温度測定(熱電対種類:K, J, E, T, N, R, S, B, W, Re5-26), 最大入力電圧:100V(入力端子に加えても壊れない上限電圧)
イー・アンド・デイ	オムニエースⅢ(ファイルコンバータ機能付)	GX25914	RA2300/AP11-101 × 8,0311-5175 × 16,FILECONVERTER	1,376,000	600,000	1ヶ月	ch数:16ch(AP11-101×8) メモリ容量:2MW/ch(16ch使用時),32MW/ch(1ch使用時) 最高サンプリング速度:10μs(AP11-101使用時) 紙送り速度:100mm/s~1mm/min 記憶装置:HDD(40GB),USBメモリ I/F:Ethernet,USB opAP11-101×8:2ch高分解能DC777 op0311-5175×16:信号入力ケーブル(2m,絶縁BNC-シールド) opFILECONVERTER:ファイルコンバータ機能 消耗品:100005900 0511-3167(YPS106)30mmローラ紙, 9000122 0511-3166(YPS108)30mmローラ紙(シシ目), 9000012 0511-3182(YPS112)折畳紙(折紙ユニットRA12-103別途必要)
イー・アンド・デイ	オムニエースⅢ(ファイルコンバータ機能付)	GX25263	RA2300A/AP11-103 × 8,0311-5175 × 16,FILECONVERTER	1,594,000	800,000	1ヶ月	ch数:16ch(AP11-103×8) メモリ容量:2MW/ch(16ch使用時),32MW/ch(1ch使用時) 最高サンプリング速度:1μs(AP11-103使用時) 紙送り速度:100mm/s~1mm/min 記憶装置:HDD(40GB),USBメモリ I/F:Ethernet,USB opAP11-103×8:2ch高速DC777 op0311-5175×16:信号入力ケーブル(2m,絶縁BNC-シールド) opFILECONVERTER:ファイルコンバータ機能 消耗品:100005900 0511-3167(YPS106)30mmローラ紙, 9000122 0511-3166(YPS108)30mmローラ紙(シシ目), 9000012 0511-3182(YPS112)折畳紙(折紙ユニットRA12-103別途必要)
イー・アンド・デイ	オムニエース	GX25250	RA2300MKⅡ-S/AP11-101 × 8,0311-5175 × 16	1,577,000	970,000	1ヶ月	ch数:16ch(AP11-101×8) メモリ容量:2MW/ch(16ch使用時),32MW/ch(1ch使用時) 最高サンプリング速度:10μs(AP11-101使用時) 紙送り速度:100mm/s~1mm/min 記憶装置:SSD(256GB),USBメモリ I/F:Ethernet,USB opAP11-101×8:2ch高分解能DC777 op0311-5175×16:信号入力ケーブル(2m,絶縁BNC-シールド) 消耗品:100005900 0511-3167(YPS106)30mmローラ紙, 9000122 0511-3166(YPS108)30mmローラ紙(シシ目), 9000012 0511-3182(YPS112)折畳紙(折紙ユニットRA12-103別途必要)
日置電機	高圧ユニット	GX24027	U8974/L4935 × 2,L4940 × 2	162,500	90,000	1ヶ月	MR6000,MR8847A,MR8827,MR8740,MR8741用 チャネル数:2ch電圧測定,DC/RMS切替機能 測定レンジ:200mV/div~50V/div8レンジ(モードDC),500mV/div~50V/div7レンジ(モードRMS) 最高サンプリング速度:1MS/s 最大入力電圧:DC1000V,AC700V 入力端子:バナナ入力端子 opL4935:ワロクリップ opL4940:接続ケーブル

温度・湿度測定器

単位:円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
グラフテック	高電圧ユニット	GX19239	GL7-HV	157,000	80,000	1ヶ月	GL7000用高電圧ユニット 入力ch数:2 最大入力電圧:1000Vp-p ADC分解能:16bit 周波数応答:DC~200kHz(DC結合) LPF:OFF~50kHz コネクタ:絶縁型BNC(マス)
グラフテック	絶縁多チャンネルハンディロガー	GX09785	GL820	177,000	100,000	1ヶ月	アナログ入力ch数:標準20ch,最大200ch(20chごとの増設) サンプルリット周期:10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ,サンプルリット周期によりch数制限あり)トリガ機能/アラーム機能 演算機能:平均値,ピーク値,最大値,最小値,実行値のなかから2演算を選択 PCI/F-イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX),USB 測定レンジ:電圧 20/50/100/200/500mV,1/2/5/10/20/50V,1-5V/F.S 温度:熱電対 K/J/E/T/R/S/B/N/W(WR5-26),測温抵抗体Pt100,JPt100・Pt1000
日置電機	メモリアイコーダ	GX08807	LR8401/9830,C1000,Z1000	332,500	197,000	1ヶ月	ユニバーサルユニット×2装着モジュール付アナログ,入力:標準30ch,押しボタン式端子台×30ch 測定対象:電圧,熱電対,白金測温抵抗体(Pt100,JPt100,3線/4線式),抵抗(4線式),湿度(湿度センサーZ2000使用) I/F:LAN,USB2.0 op9830:PCカード 2G opC1000:携帯用ケース opZ1000:バッテリーパック
日置電機	ワイヤレスロギングステーション	GX16337	LR8410/C1007,Z1007	260,500	120,000	1ヶ月	制御可能機種:LR8510,LR8511 制御可能台数:7台(最大105ch) 通信手段:Bluetooth2.1+EDR(本体-ユニット間) 外部記憶:SDメモリ,USBメモリ I/F:LAN,USB2.0 電源:DC100~28V,AC777V(AC100~240V,Z1008) opC1007:携帯用ケース opZ1007:バッテリーパック
日置電機	ワイヤレスユニバーサルユニット	GX16339	LR8511	146,500	70,000	1ヶ月	入力チャネル数:15 測定対象:電圧/熱電対/測温抵抗体/抵抗/湿度(湿度センサーZ2000) 電圧レンジ:10mV~100V,1-5V 熱電対:K,J,E,T,N,R,S,B,W 入力端子:押しボタン式端子台 通信手段:Bluetooth2.1+EDR(本体LR8410-ユニットLR8511間) 電源:AC777V(AC100~240V,Z1008)
横河電機	メインモジュール	GX04410	MX100J1M	160,000	97,000	1ヶ月	最大接続可能入出力モジュール数:6 イーサネットポート:100Base-TX,10Base-T自動認識 ユニバーサル入力:直流電圧(20mV~100V),熱電対,測温抵抗体,接点混在入力可能

温度・湿度測定器

単位: 円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
横河電機	アナログ入力モジュール	GX04412	MX110UNV-M10	125,500	78,000	1ヶ月	MX100用 10ch 最短測定周期:100ms 端子形状:押縮式
日本アビオニクス	サーモグラフィ	GX19780	R500/IRL-C052UB,NS9500 PRO-V	2,801,000	980,000	1ヶ月	赤外線サーモグラフィカメラ(InfRec R500シリーズ)設備診断モード※ 測定温度範囲:-40~500℃ 測定波長:8~14μm 温度分解能:0.03℃ at 30℃ 測定距離範囲:10cm~∞(標準レンズ搭載時) 最大記録画素数:120万画素(超解像度モード) 表示装置:3.5型カラー液晶モニター 記録媒体:SDカード(SDHC対応) I/F:USB2.0,ビデオ出力(NTSC/PAL切替) 電源:バッテリー,AC電源(AC100~220V) opIRL-C052UB:近接拡大レンズ(測定距離:56mm,分解能:52μm) opNS9500PRO-V:NS9500アップグレード(動画対応版ソフトウェアへのアップグレード)
フルーク社	IR-FUSIONサーモグラフィ	GX07061	TI10	680,000	240,000	1ヶ月	ハンディサーモグラフィ 温度レンジ:-20~250℃,精度±5℃または5% 放射率補正なし,温度分解能:0.2℃以下(30℃),フルレート9Hz 最小焦点距離15cm(熱画像)46cm(可視画像),手動焦点,測定波長7.5μm~14μm 3.6°視野角,熱画像,可視画像重ね合わせ可能,スマートビュー分析ソフトウェア作成ソフト付き,2GBメモリ標準,SDカード対応可,バッテリーパック×1付,連続使用時間3~4時間

騒音・振動測定器

単位: 円

メーカー	資産名称	コードNo.	型番	定価	販売価格	保証期間	仕 様
Kistler	チャージアンプ	GX21156	5018A1010	515,000	310,000	1ヶ月	内燃機関で使用する圧電式圧力センサ等に使用(TED対応) チャネル数:1 測定範囲±2~2,200,000pC 周波数応答:200kHz 出力電圧±10V 入出力コネクタ:BNC(マス) I/F:RS-232C,USB2.0(B) 電源(設定):AC115V
リオン	サーボ加速度計用電源	GX25189	LF-20/NC-97A	246,000	72,000	1ヶ月	LS-10C/40C用、チャンネル数:3ch 出力シグナル幅1(スイッチで選択) 周波数範囲:DC~100Hz(DIRECT),0.02~100Hz(FILTER) 出力感度:0.5V/(m/s ²)(DIRECT,LS-40C使用時),0.3V/(m/s ²)(DIRECT,LS-10C使用時),約0.55V/(m/s ²)(FILTER,LS-40C使用時),0.33V/(m/s ²)(FILTER,LS-10C使用時) opNC-97A:ACアダプタ
リオン	圧電式加速度ピックアップ	GX16771	PV-91C	133,000	72,000	1ヶ月	アンプ内蔵型 小型・高温度対応 測定周波数範囲:1Hz~20kHz 電圧感度:1mV/(m/s ²) CCLD(定電流駆動):2mA~4mA(18V~30V) 使用温度範囲:-50℃~+170℃ 質量:約1.8g
リオン	3方向加速度ピックアップ	GX08251	PV-93	140,000	65,000	1ヶ月	圧電式、3方向(せん断)、振動数範囲:1~8000Hz(2軸),1~4000Hz(1・3軸)、電荷感度:0.831pC/(m/s ²)、外形寸法(mm):16(H)×21(W)×21(D)、質量:30g、簡易梱包タイプ:絶縁アタッチメント・スナッチ(六角平型アタッチメント以外のアタッチメント)は含まれません。
リオン	3方向加速度ピックアップ	GX05592	PV-97I	205,000	120,000	1ヶ月	アンプ内蔵型 3方向 小型 測定周波数範囲:1Hz~7kHz(Z),1Hz~5kHz(X・Y) 電圧感度:1.1mV/(m/s ²) CCLD(定電流駆動):2mA~4mA(18V~30V) 使用温度範囲:-20℃~+125℃ 質量:約8g
リオン	振動計ユニット	GX07894	UV-15	233,000	120,000	1ヶ月	測定チャンネル数:1ch 入力種類:電圧式加速度ピックアップ、アンプ内蔵型加速度ピックアップ、TEDS対応アンプ内蔵型加速度ピックアップ 測定モード:ACC(加速度)、VEL(速度)、DISP(変位) 別途ACアダプタ(NC-97又はNC-99)/バッテリーユニット(BP-17)必要
リオン	2チャンネルチャージアンプ	GX09342	UV-16	198,000	80,000	1ヶ月	入力チャンネル数:2ch 入力種類:圧電式加速度ピックアップ/アンプ内蔵型加速度ピックアップ 別途ACアダプタ(NC-97又はNC-99)/バッテリーユニット(BP-17)必要
リオン	振動レベル計(検定済証付き)	GX15855	VM-53A/NC-34E(256M)	444,000	240,000	1ヶ月	測定周波数範囲:1~80Hz、測定レベル範囲:25~120dB(Z方向)、30~120dB(X/Y方向)、PV-83C(3方向振動ピックアップ)付属、インターフェース用コネクタ(D-sub9ピン型)標準装備、BNC出力(3方向独立)、CFカード(256MB)、NC-34E:ACアダプタ
リオン	振動レベル計(検定済証付き)	GX19792	VM-55EX/NC-98C	466,000	300,000	1ヶ月	VX-55EX(機能拡張プログラム)付モデル 測定周波数範囲:1~80Hz 測定レベル範囲:25~120dB(鉛直方向)、30~120dB(水平方向) 振動ピックアップ:PV-83C(3方向) I/F:USB,RS-232C,SDカード 電源:単3形乾電池、ACアダプタ(opNC-98C)、外部電源(DC5~7V) opNC-98C:ACアダプタ
リオン	汎用振動計	GX05554	VM-83/NC-98	373,000	170,000	1ヶ月	1ch 加速度:0.3~1000m/s ² (圧電式)、10~1000mm/s ² (非接触加速度計) 速度:3~1000mm/s(圧電式)、1~100mm/s(非接触加速度計) 変位:0.03~100mm(圧電式)、0.1~100mm(非接触加速度計) 交流/直流出力 単2乾電池×4 RMS プリンター出力 別途ピックアップ 必要 opNC-98:ACアダプタ

掲載の機種以外にも、お買い得商品が多数ございます。
詳細は弊社ホームページの「**中古販売**」をご覧ください。

※ご注意いただきたい事項

1. 在庫状況は常に変動しておりますので、弊社営業担当までご確認ください。
2. 保証および校正に関する詳細につきましては、弊社営業担当までご確認ください。
3. 記載の定価・販売価格には、消費税は含まれておりません。

★メールマガジンご登録受付中★

メールマガジンにご登録していただいたお客様にお得な情報を配信中です。

- ◆課題に向けたレンタルソリューションのご案内
- ◆お得な中古品情報
- ◆メールマガジン読者様限定のキャンペーン など

ご登録をご希望されるお客様は弊社ホームページ「計測器に関するお問い合わせ」から、又は弊社営業担当までお申し付け下さい。

三井住友ファイナンス&リースグループ

SMFLレンタル株式会社 計測器事業部

計測器のご用命はこちら ➡
<https://www.smfl-r.co.jp/measure/>



東 日 本		0120-706-120
本 社	〒101-0003	東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 如水会ビルディング 10 階
仙 台	〒980-0014	宮城県仙台市青葉区本町2-10-28 カメイ・仙台グリーンシティ 5 階
西 日 本		0120-959-008
名 古 屋	〒460-0003	愛知県名古屋市中区錦2-19-1 名古屋鴻池ビル 9 階
大 阪	〒542-0081	大阪府大阪市中央区南船場3-10-19 銀泉心斎橋ビル 8 階
技術サポートサービス		0120-706-122

株式会社マックスシステムズ

- 本 社 〒460-0003
名古屋市中区錦1-7-2 楠本第15ビル6F
TEL : (052) 223-2811 FAX : (052) 223-2810
- 刈 谷 営 業 所 〒448-0003
刈谷市一ツ木町3-1-14
TEL : (0566) 63-6801 FAX : (0566) 63-6800
URL : <https://www.macsystems.co.jp>